

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS SISTEME DE SINA DIN GAMA DE BAZA LL212X 53S/840 1X
PSD WB 7X1.5

General Information
Unghi de distribuÈie sursÅf de luminÅf
120 °
Culoare sursÅf de luminÅf
Alb neutru 840
SursÅf de luminÅf inlocuibilÅf
Nu
NumÅfr de unitÅfÈi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
WB
[Distributie larga]
LÅfÈime fascicul de luminÅf corp de iluminat
84° x 84°
InterfaÈÅf sistem de comandÅf
DALI
Conexiune
Unitate de conectare cu 7 pini
Cablul
-
ClasÅf de protecÈie IEC
Clasa de siguranÅf I
Test de incandescenÈÅf
TemperaturÅf 850 °C, duratÅf 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
PerioadÅf de garanÈie
5 ani
Flux luminos constant
No
NumÅfr de produse pe MCB de 16 A tip B
21
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
LL212X
[Coreline Trunking Gen2]
Indice unificat de orbire CEN
22
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈÅf de intrare
De la 50 panÅf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniÈial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
25,1 A
Timp de pornire
0,214 ms
Factor de putere (min.)
0.95
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitÅfÈii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasa
OÈel
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilÅf
Polycarbonat

Material fixare
OŢel
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
1130 mm
Lăţime totală
80 mm
Înălţime totală
50 mm
Culoare
Alb RAL9016
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
50 x 80 x 1130 mm (2 x 3.1 x 44.5 in)
Approval and Application
Cod protecŢie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecŢie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniŢial (flux de sistem)
5300 lm
ToleranŢă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniŢial
156 lm/W
Temperatură de culoare iniŢială corelată
4000 K
Indice iniŢial de redare a culorii
>80
Tricromatică iniŢială
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniŢială
34 W
ToleranŢă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaŢă utilă 50000 h
5 %
ÎntreŢinere la un flux luminos la durată medie de viaŢă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanŢă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităŢii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da (are legătură cu detectarea prezenŢei/mişcării şi utilizarea luminii naturale)
Product Data
Cod complet produs
871951410772400
Nume comandă produs
LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5
EAN/UPC - Produs
8719514107724
Cod de comandă
10772400
Număr SAP - Cantitate per pachet
1
Număr SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925867515
Greutate netă SAP (bucată)
2,420 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sisteme-de-sina-din-gama-de-baza-ll212x-53s-840-1x-psd-wb-7x1-5-249619>