

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SISTEME DE SINA DIN GAMA DE BAZA LL217X 80S/840 1X
PSD BV WB**

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
WB
[Distribuție largă]
Lămpi fascicul de lumină corp de iluminat
84° x 84°
Interfață sistem de comandă
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cabluri
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
21
În conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
LL217X
[Coreline Trunking Gen2]
Indice unificat de orbire CEN
22
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
25,1 A
Timp de pornire
0,214 ms
Factor de putere (min.)
0.95
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Oțel
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat

Material fixare
OË>el
Finisaj capac optic/lentilĂf
Mat
Lungime totalĂf
1700 mm
LĂfË>ime totalĂf
80 mm
InĂflË>ime totalĂf
50 mm
Culoare
Alb RAL9016
Dimensiuni (inĂflË>ime x lĂfË>ime x adancime)
50 x 80 x 1700 mm (2 x 3.1 x 66.9 in)
Approval and Application
Cod protecË>ie împotriva infiltrĂrilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecË>ie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniË>ial (flux de sistem)
8000 lm
ToleranË>Ăf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniË>ial
160 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniË>ialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniË>ial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniË>ialĂf
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniË>ialĂf
50 W
ToleranË>Ăf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaË>Ăf utilĂf 50000 h
5 %
IntreË>inere la un flux luminos la durata medie de viaË>Ăf utilĂf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
-20 to +35 °C
Temperatura ambientalĂf de performanË>Ăf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂfË>ii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da (are legĂfturĂf cu detectarea prezenĂfei/miĂË>Ăfrii ĂËi utilizarea luminii naturale)
Product Data
Cod complet produs
871951410756400
Nume comandĂf produs
LL217X 80S/840 1x PSD BV WB
EAN/UPC - Produs
8719514107564
Cod de comandĂf
10756400
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925867498
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
2,510 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sisteme-de-sina-din-gama-de-baza-ll217x-80s-840-1x-psd-bv-wb-249623>