

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SISTEME DE SINA DIN GAMA DE BAZA LL217X 45S/840 1X
PSU BV WB**

General Information
Unghi de distribuÈie sursĂf de luminĂf
120 °
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 840
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Nu
NumĂfr de unitĂfÈi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
WB
[DistribuÈie largă]
LĂfÈime fascicul de luminĂf corp de iluminat
84° x 84°
InterfaÈĂf sistem de comandĂf
-
Conexiune
Conector push-in cu 3 pini
Cablul
-
ClasĂf de protecÈie IEC
Clasa de siguranĂf I
Test de incandescenÈĂf
TemperaturĂf 850 °C, duratĂf 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
PerioadĂf de garanÈie
5 ani
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
24
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
LL217X
[Coreline Trunking Gen2]
Indice unificat de orbire CEN
19
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniÈial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
19 A
Timp de pornire
0,280 ms
Factor de putere (min.)
0.95
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfÈii luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasi
OÈel
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilĂf
Polycarbonat

Material fixare
OË>el
Finisaj capac optic/lentilĂf
Mat
Lungime totalĂf
1700 mm
LĂfË>ime totalĂf
80 mm
InĂflË>ime totalĂf
50 mm
Culoare
Alb RAL9016
Dimensiuni (inĂflË>ime x lĂfË>ime x adancime)
50 x 80 x 1700 mm (2 x 3.1 x 66.9 in)
Approval and Application
Cod protecË>ie împotriva infiltrĂfrilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecË>ie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniË>ial (flux de sistem)
4500 lm
ToleranË>Ăf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniË>ial
161 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniË>ialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniË>ial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniË>ialĂf
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniË>ialĂf
28 W
ToleranË>Ăf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaË>Ăf utilĂf 50000
h
5 %
IntreË>inere la un flux luminos la durata medie de viaË>Ăf utilĂf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
-20 to +35 °C
Temperatura ambientalĂf de performanË>Ăf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂfË>ii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871951461796400
Nume comandĂf produs
LL217X 45S/840 1x PSU BV WB
EAN/UPC - Produs
8719514617964
Cod de comandĂf
61796400
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925868236
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
2,510 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sisteme-de-sina-din-gama-de-baza-ll217x-45s-840-1x-psu-bv-wb-249627>