

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS SISTEME DE SINA DIN GAMA DE BAZA LL217X 80S/840 1X
PSU WB 5X2.5 HE

General Information
Cod familie lĂfmpi
80S
[LED Module, system flux 8000 lm]
Unghi de distribuÈie sursĂf de luminĂf
120 °
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 840
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Nu
NumĂfr de unitĂfÈi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
WB
[DistribuÈie largă]
LĂfÈime fascicul de luminĂf corp de iluminat
84° x 84°
InterfaÈĂf sistem de comandĂf
-
Conexiune
Unitate de conectare cu 5 pini
Cablul
-
ClasĂf de protecÈie IEC
Clasa de siguranĂf I
Test de incandescenÈĂf
TemperaturĂf 850 °C, duratĂf 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
PerioadĂf de garanÈie
5 ani
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
24
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
LL217X
[Coreline Trunking Gen2]
Indice unificat de orbire CEN
22
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniÈial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
19 A
Timp de pornire
0,280 ms
Factor de putere (min.)
0.95
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfÈii luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasĂf
OÈel
Material reflector
-
Material sistem optic

Polycarbonate
 Material capac optic/lentilă
 Policarbonat
 Material fixare
 OE
 Finisaj capac optic/lentilă
 Mat
 Lungime totală
 1700 mm
 Lăţime totală
 80 mm
 Înălţime totală
 50 mm
 Culoare
 Alb RAL9016
 Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
 50 x 80 x 1700 mm (2 x 3.1 x 66.9 in)
 Approval and Application
 Cod protecţie împotriva infiltrărilor
 IP20
 [Protejat împotriva contactului cu degetele]
 Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
 IK02
 [0.2 J standard]
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos iniţial (flux de sistem)
 8000 lm
 Toleranţă flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED iniţial
 163 lm/W
 Temperatură de culoare iniţială corelată
 4000 K
 Indice iniţial de redare a culorii
 >80
 Tricromatic iniţial
 (0.38, 0.38) SDCM <3
 Putere de intrare iniţială
 49 W
 Toleranţă consum de curent
 +/-10%
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
 5 %
 Intreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
 L80
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -20 to +35 °C
 Temperatura ambientală de performanţă Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
 Not applicable
 Adecvat pentru comutare aleatorie
 Da
 Product Data
 Cod complet produs
 871951410790800
 Nume comandă produs
 LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE
 EAN/UPC - Produs
 8719514107908
 Cod de comandă
 10790800
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 910925867533
 Greutate netă SAP (bucată)
 2,930 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sisteme-de-sina-din-gama-de-baza-ll217x-80s-840-1x-psu-wb-5x2-5-he-249639>