

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS SISTEME DE SINA DIN GAMA DE BAZA LL217X 80S/840 1X
PSU WB 5X2.5

General Information
Cod familie lĂfmpi
80S
[LED Module, system flux 8000 lm]
Unghi de distribuēie sursĂf de luminĂf
120 °
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 840
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Nu
NumĂfr de unitĂfēi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
WB
[Distribuēie largă]
LĂfēime fascicul de luminĂf corp de iluminat
84° x 84°
InterfaēĂf sistem de comandĂf
-
Conexiune
Unitate de conectare cu 5 pini
Cablul
-
ClasĂf de protecēie IEC
Clasa de siguranĂf I
Test de incandescenēĂf
TemperaturĂf 850 °C, duratĂf 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
PerioadĂf de garanēie
5 ani
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
24
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
LL217X
[Coreline Trunking Gen2]
Indice unificat de orbire CEN
22
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenēĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniēial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
19 A
Timp de pornire
0,280 ms
Factor de putere (min.)
0.95
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfēii luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasĂf
Oēel
Material reflector
-
Material sistem optic

Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
OE
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
1700 mm
Lăățime totală
80 mm
Înălțime totală
50 mm
Culoare
Alb RAL9016
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
50 x 80 x 1700 mm (2 x 3.1 x 66.9 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
8000 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
157 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
51 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871951410795300
Nume comandă produs
LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5
EAN/UPC - Produs
8719514107953
Cod de comandă
10795300
Număr de SAP - Cantitate per pachet
1
Număr de SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925867538
Greutate netă SAP (bucată)
2,930 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sisteme-de-sina-din-gama-de-baza-ll217x-80s-840-1x-psu-wb-5x2-5-249643>