

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS SISTEME DE SINA DIN GAMA DE BAZA LL217X 45S/840 1X
PSU WB 5X1.5**

General Information
Unghi de distribuÈie sursĂf de luminĂf
120 °
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 840
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Nu
NumĂfr de unitĂfÈi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
WB
[DistribuÈie largă]
LĂfÈime fascicul de luminĂf corp de iluminat
84° x 84°
InterfaÈĂf sistem de comandĂf
-
Conexiune
Unitate de conectare cu 5 pini
Cablul
-
ClasĂf de protecÈie IEC
Clasa de siguranĂf I
Test de incandescenÈĂf
TemperaturĂf 850 °C, duratĂf 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
PerioadĂf de garanÈie
5 ani
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
24
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
LL217X
[Coreline Trunking Gen2]
Indice unificat de orbire CEN
19
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniÈial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
19 A
Timp de pornire
0,280 ms
Factor de putere (min.)
0.95
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfÈii luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasi
OÈel
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilĂf
Polycarbonat

Material fixare
OËel
Finisaj capac optic/lentilĂf
Mat
Lungime totalĂf
1700 mm
LĂfĂime totalĂf
80 mm
InĂflĂime totalĂf
50 mm
Culoare
Alb RAL9016
Dimensiuni (inĂflĂime x lĂfĂime x adancime)
50 x 80 x 1700 mm (2 x 3.1 x 66.9 in)
Approval and Application
Cod protecĂie împotriva infiltrĂrilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecĂie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniĂial (flux de sistem)
4500 lm
ToleranĂĂ flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniĂial
161 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniĂialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniĂial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniĂialĂf
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniĂialĂf
28 W
ToleranĂĂ consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaĂĂf utilĂf 50000
h
5 %
IntreĂinere la un flux luminos la durata medie de viaĂĂf utilĂf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
-20 to +35 °C
Temperatura ambientalĂf de performanĂĂf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂĂii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871951461794000
Nume comandĂf produs
LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5
EAN/UPC - Produs
8719514617940
Cod de comandĂf
61794000
NumĂfrĂtor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂtor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925868234
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
2,830 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sisteme-de-sina-din-gama-de-baza-ll217x-45s-840-1x-psu-wb-5x1-5-249667>