

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS SISTEME DE SINA DIN GAMA DE BAZA LL217X 80S/840 1X
PSD NB 7X1.5

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
NB
[Distribuție îngustă]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat
35° x 71°
Interfață sistem de comandă
DALI
Conexiune
Unitate de conectare cu 5 pini
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC plus mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
21
În conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
LL217X
[Coreline Trunking Gen2]
Indice unificat de orbire CEN
19
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent CLO inițial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Curent de pornire
25,1 A
Timp de pornire
0,214 ms
Factor de putere (min.)
0.95
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Oțel
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat

Material fixare
OŢel
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
1700 mm
Lăţime totală
80 mm
Înălţime totală
50 mm
Culoare
Alb RAL9016
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
50 x 80 x 1700 mm (2 x 3.1 x 66.9 in)
Approval and Application
Cod protecŢie împotriva infiltrărilor
IP20
[Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecŢie împotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniŢial (flux de sistem)
8000 lm
ToleranŢă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniŢial
160 lm/W
Temperatură de culoare iniŢială corelată
4000 K
Indice iniŢial de redare a culorii
>80
Tricromatică iniŢială
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniŢială
50 W
ToleranŢă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaŢă utilă 50000 h
5 %
ÎntreŢinere la un flux luminos la durată medie de viaŢă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanŢă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităŢii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da (are legătură cu detectarea prezenŢei/mişcării şi utilizarea luminii naturale)
Product Data
Cod complet produs
871951463382700
Nume comandă produs
LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5
EAN/UPC - Produs
8719514633827
Cod de comandă
63382700
Număr SAP - Cantitate per pachet
1
Număr SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925868834
Greutate netă SAP (bucată)
2,620 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sisteme-de-sina-din-gama-de-baza-ll217x-80s-840-1x-psd-nb-7x1-5-249669>