

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORELINE BATTEN BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200

General Information
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
VWB
[Very wide beam]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
130°
Interfață sistem de comandă
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cabluri
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
13
In conformitate cu UE RoHS
Da
Indice unificat de orbire CEN
27
Light Technical
Ro^u saturat (R9)
<50
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
50 sau 60 Hz
Curent de pornire
18 A
Timp de pornire
0,52 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
O^{el}
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
1135 mm
Lăime totală

65 mm
Inălțime totală
65 mm
Culoare
Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
65 x 65 x 1135 mm (2.6 x 2.6 x 44.7 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP20 (față IP40)
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK04
[0.5 J standard plus]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4100 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
124 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.38,0.38)SDCM<3
Putere de intrare inițială
33 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
0,05 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L70
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1% (depends on dimmer, ELV)
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871016336551099
Nume comandă produs
BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200
EAN/UPC - Produs
8710163365510
Cod de comandă
36551099
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
8
Material SAP
911401804681
Greutate netă SAP (bucată)
1,510 kg
Preț: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/coreline-batten-bn126c-led41s-840-psd-tw1-l1200-249678>