

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT470C
LED23S/840 PSU WB L700**

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

WB

[Distribuție largă]

Lămpi fascicul de lumină corp de iluminat

110° x 110°

Conexiune

Conexiune prin Țuruburi cu conector Țm priză

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 850 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 Țm de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă Țm valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

32

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

WT470C

[PACIFIC LED WATERPROOF]

Indice unificat de orbire CEN

22

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

15,1 A

Timp de pornire

0,23 ms

Factor de putere (min.)

0.96

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă

Polycarbonat

Material reflector

-

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilă

Polycarbonat

Material fixare

	OËel Finisaj capac optic/lentilĂf Transparent Lungime totalĂf 721 mm LĂfËime totalĂf 96 mm InĂflËime totalĂf 108 mm Culoare WH Dimensiuni (inĂflËime x lĂfËime x adancime) 108 x 96 x 721 mm (4.3 x 3.8 x 28.4 in) Approval and Application Cod protecËie impotriva infiltrĂrilor IP66 [Protejat impotriva pĂftrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apĂf] Cod de protecËie impotriva impactului mecanic IK08 [5 J vandal-protected] Initial Performance (IEC Compliant) Flux luminos iniËial (flux de sistem) 2300 lm ToleranËĂf flux luminos +/-7% Randament luminos LED iniËial 140 lm/W TemperaturĂf de culoare iniËialĂf corelatĂf 4000 K Indice iniËial de redare a culorii >80 TricromaticĂf iniËialĂf (0.38, 0.38) SDCM <3 Putere de intrare iniËialĂf 16.4 W ToleranËĂf consum de curent +/-11% Over Time Performance (IEC Compliant) RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaËĂf utilĂf 50000 h 5 % RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaËĂf utilĂf 100000 h 10 % IntreËinere la un flux luminos la durata medie de viaËĂf utilĂf * 50.000 h L90 Application Conditions Interval temperaturĂf ambientalĂf -25 to +45 °C Temperatura ambientalĂf de performanËĂf Tq 25 °C Adecvat pentru comutare aleatorie Nu se aplicĂf Product Data Cod complet produs 871869637915800 Nume comandĂf produs WT470C LED23S/840 PSU WB L700 EAN/UPC - Produs 8718696379158 Cod de comandĂf 37915800 NumĂfrĂtor SAP - Cantitate per pachet 1 NumĂfrĂtor SAP - Pachete per exterior 1 Material SAP 910925863792 Greutate netĂf SAP (bucatĂf) 1,570 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt470c-led23s-840-psu-wb-l700-249700
--	--