

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT470C
LED23S/840 PSD WB L1300**

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

WB

[Distribuție largă]

Lămpi fascicul de lumină corp de iluminat

110° x 110°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Conexiune prin Țuruburi cu conector Ți priză

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 850 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 Ți de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă Ți valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

WT470C

[PACIFIC LED WATERPROOF]

Indice unificat de orbire CEN

19

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

21 A

Timp de pornire

0,28 ms

Factor de putere (min.)

0.96

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

Polycarbonat

Material reflector

-

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilă

Polycarbonat
Material fixare
OŢel
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
1321 mm
Lăţime totală
96 mm
Înălţime totală
108 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
108 x 96 x 1321 mm (4.3 x 3.8 x 52 in)
Approval and Application
Cod protecŢie împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecŢie împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniŢial (flux de sistem)
2300 lm
ToleranŢă flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED iniŢial
140 lm/W
Temperatură de culoare iniŢială corelată
4000 K
Indice iniŢial de redare a culorii
>80
Tricromatică iniŢială
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniŢială
16.4 W
ToleranŢă consum de curent
+/-11%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaŢă utilă 50000 h
5 %
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaŢă utilă 100000 h
10 %
ÎntreŢinere la un flux luminos la durată medie de viaŢă utilă * 50.000 h
L90
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-25 to +45 °C
Temperatura ambientală de performanŢă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităŢii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871869637923300
Nume comandă produs
WT470C LED23S/840 PSD WB L1300
EAN/UPC – Produs
8718696379233
Cod de comandă
37923300
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărator SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
910925863801
Greutate netă SAP (bucată)
2,610 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt470c-led23s-840-psd-wb-l1300-249706>