

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT470C  
LED42S/840 PSD WB L1300**

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[ Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

WB

[ Distribuție largă]

Lămpi fascicul de lumină corp de iluminat

110° x 110°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Conexiune prin Țuruburi cu conector Ți priză

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 850 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[ For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

\*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 Ți de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă Ți valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

WT470C

[ PACIFIC LED WATERPROOF]

Indice unificat de orbire CEN

22

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

21 A

Timp de pornire

0,28 ms

Factor de putere (min.)

0.98

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

Polycarbonat

Material reflector

-

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilă

Polycarbonat  
Material fixare  
OËel  
Finisaj capac optic/lentilĂf  
Transparent  
Lungime totalĂf  
1321 mm  
LĂfËime totalĂf  
96 mm  
InĂflËime totalĂf  
108 mm  
Culoare  
WH  
Dimensiuni (inĂflËime x lĂfËime x adancime)  
108 x 96 x 1321 mm (4.3 x 3.8 x 52 in)  
Approval and Application  
Cod protecËie impotriva infiltrĂfrilor  
IP66  
[ Protejat impotriva pĂftrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apĂf]  
Cod de protecËie impotriva impactului mecanic  
IK08  
[ 5 J vandal-protected]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos iniËial (flux de sistem)  
4300 lm  
ToleranËĂf flux luminos  
+/-7%  
Randament luminos LED iniËial  
141 lm/W  
TemperaturĂf de culoare iniËialĂf corelatĂf  
4000 K  
Indice iniËial de redare a culorii  
>80  
TricromaticĂf iniËialĂf  
(0.38, 0.38) SDCM <3  
Putere de intrare iniËialĂf  
30.5 W  
ToleranËĂf consum de curent  
+/-11%  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaËĂf utilĂf 50000  
h  
5 %  
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaËĂf utilĂf 100000  
h  
10 %  
IntreËinere la un flux luminos la durata medie de viaËĂf utilĂf \* 50.000 h  
L90  
Application Conditions  
Interval temperaturĂf ambientalĂf  
-25 to +45 °C  
Temperatura ambientalĂf de performanËĂf Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensitĂfËii luminoase  
1%  
Adecvat pentru comutare aleatorie  
Nu se aplicĂf  
Product Data  
Cod complet produs  
871869637949300  
Nume comandĂf produs  
WT470C LED42S/840 PSD WB L1300  
EAN/UPC – Produs  
8718696379493  
Cod de comandĂf  
37949300  
NumĂfrĂftor SAP – Cantitate per pachet  
1  
NumĂfrĂftor SAP – Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
910925863827  
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)  
2,610 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt470c-led42s-840-psd-wb-l1300-249724>