

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT470C  
LED42S/840 PSD WB TW1 L1300**

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[ Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

WB

[ Distribuție largă]

Lămpi fascicul de lumină corp de iluminat

110° x 110°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Conexiune prin Țuruburi cu conector Ți priză

Cabluri

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 850 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[ For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

\*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 Ți de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă Ți valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

WT470C

[ PACIFIC LED WATERPROOF]

Indice unificat de orbire CEN

22

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

21 A

Timp de pornire

0,28 ms

Factor de putere (min.)

0.98

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

Polycarbonat

Material reflector

-

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilă

Policarbonat  
Material fixare  
Oțel  
Finisaj capac optic/lentilă  
Transparent  
Lungime totală  
1342 mm  
Lăățime totală  
96 mm  
Înălțime totală  
108 mm  
Culoare  
WH  
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)  
108 x 96 x 1342 mm (4.3 x 3.8 x 52.8 in)  
Approval and Application  
Cod protecție împotriva infiltrărilor  
IP66  
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]  
Cod de protecție împotriva impactului mecanic  
IK08  
[ 5 J vandal-protected]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos inițial (flux de sistem)  
4300 lm  
Toleranță flux luminos  
+/-7%  
Randament luminos LED inițial  
141 lm/W  
Temperatură de culoare inițială corelată  
4000 K  
Indice inițial de redare a culorii  
>80  
Tricromatic inițial  
(0.38, 0.38) SDCM <3  
Putere de intrare inițială  
30.5 W  
Toleranță consum de curent  
+/-11%  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h  
5 %  
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h  
10 %  
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă \* 50.000 h  
L90  
Application Conditions  
Interval temperatură ambientală  
-25 to +45 °C  
Temperatura ambientală de performanță Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase  
1%  
Adecvat pentru comutare aleatorie  
Nu se aplică  
Product Data  
Cod complet produs  
871869637950900  
Nume comandă produs  
WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300  
EAN/UPC – Produs  
8718696379509  
Cod de comandă  
37950900  
Număr SAP – Cantitate per pachet  
1  
Număr SAP – Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
910925863828  
Greutate netă SAP (bucată)  
2,760 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt470c-led42s-840-psd-wb-tw1-l1300-249725>