

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATĂ WT470C
LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600**

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Lumină naturală rece 865

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

WB

[Distribuție largă]

Lămpi fascicul de lumină corp de iluminat

110° x 110°

Conexiune

Conexiune prin Țuruburi cu conector Țm priză

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 850 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 Țm de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă Țm valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

WT470C

[PACIFIC LED WATERPROOF]

Indice unificat de orbire CEN

22

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

17,8 A

Timp de pornire

0,282 ms

Factor de putere (min.)

0.98

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă

Polycarbonat

Material reflector

-

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilă

Polycarbonat

Material fixare

OËel
Finisaj capac optic/lentilĂf
Transparent
Lungime totalĂf
1642 mm
LĂfEime totalĂf
96 mm
InĂflEime totalĂf
108 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (inĂflEime x lĂfEime x adancime)
108 x 96 x 1642 mm (4.3 x 3.8 x 64.6 in)
Approval and Application
Cod protecEie impotriva infiltrĂfrilor
IP66
[Protejat impotriva pĂftrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apĂf]
Cod de protecEie impotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniEial (flux de sistem)
6500 lm
ToleranEĂf flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED iniEial
129 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniEialĂf corelatĂf
6500 K
Indice iniEial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniEialĂf
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniEialĂf
50.5 W
ToleranEĂf consum de curent
+/-11%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaEĂf utilĂf 50000 h
5 %
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaEĂf utilĂf 100000 h
10 %
IntreEinare la un flux luminos la durata medie de viaEĂf utilĂf * 50.000 h
L90
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
De la 0 panĂf la +30 °C
Temperatura ambientalĂf de performanEĂf Tq
25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplicĂf
Product Data
Cod complet produs
871869637974500
Nume comandĂf produs
WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600
EAN/UPC - Produs
8718696379745
Cod de comandĂf
37974500
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925863852
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
3,820 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt470c-led64s-865-psu-wb-elp3-tw1-l1600-249744>