

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT471C
LED42S/840 PSU WB L1300**

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
WB
[Distribuție largă]
Lămpi fascicul de lumină corp de iluminat
110° x 110°
Conexiune
Conexiune prin Țuruburi cu conector Ț și priză
Cabluri
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 5 s
Marcaj de inflamabilitate
D
[For mounting on easily flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Observații
*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență
relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
32
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
WT471C
[Pacific LED Chemical resistant]
Indice unificat de orbire CEN
22
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
15,1 A
Timp de pornire
0,23 ms
Factor de putere (min.)
0.98
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Policarbonat
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare

OËel
Finisaj capac optic/lentilĂf
Transparent
Lungime totalĂf
1321 mm
LĂfEime totalĂf
96 mm
InĂflEime totalĂf
108 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (inĂflEime x lĂfEime x adancime)
108 x 96 x 1321 mm (4.3 x 3.8 x 52 in)
Approval and Application
Cod protecEie impotriva infiltrĂfrilor
IP66
[Protejat impotriva pĂftrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apĂf]
Cod de protecEie impotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniEial (flux de sistem)
4300 lm
ToleranEĂf flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED iniEial
141 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniEialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniEial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniEialĂf
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniEialĂf
30.5 W
ToleranEĂf consum de curent
+/-11%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaEĂf utilĂf 50000 h
5 %
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaEĂf utilĂf 100000 h
10 %
IntreEinare la un flux luminos la durata medie de viaEĂf utilĂf * 50.000 h
L90
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
-25 to +45 °C
Temperatura ambientalĂf de performanEĂf Tq
25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplicĂf
Product Data
Cod complet produs
871869638003100
Nume comandĂf produs
WT471C LED42S/840 PSU WB L1300
EAN/UPC - Produs
8718696380031
Cod de comandĂf
38003100
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925863881
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
2,610 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt471c-led42s-840-psu-wb-l1300-249768>