

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT471C  
LED64S/840 PSU WB TW3 L1600**

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[ Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

WB

[ Distribuție largă]

Lămpi fascicul de lumină corp de iluminat

110° x 110°

Conexiune

Conexiune prin Țuruburi cu conector Ț prize

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 850 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[ For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

\*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

WT471C

[ Pacific LED Chemical resistant]

Indice unificat de orbire CEN

22

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

17,8 A

Timp de pornire

0,282 ms

Factor de putere (min.)

0.98

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă

Polycarbonat

Material reflector

-

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilă

Polycarbonat

Material fixare

OËel  
Finisaj capac optic/lentilĂf  
Transparent  
Lungime totalĂf  
1642 mm  
LĂfEime totalĂf  
96 mm  
InĂflEime totalĂf  
108 mm  
Culoare  
WH  
Dimensiuni (inĂflEime x lĂfEime x adancime)  
108 x 96 x 1642 mm (4.3 x 3.8 x 64.6 in)  
Approval and Application  
Cod protecEie impotriva infiltrĂfrilor  
IP66  
[ Protejat impotriva pĂftrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apĂf]  
Cod de protecEie impotriva impactului mecanic  
IK08  
[ 5 J vandal-protected]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos iniEial (flux de sistem)  
6500 lm  
ToleranEĂf flux luminos  
+/-7%  
Randament luminos LED iniEial  
140 lm/W  
TemperaturĂf de culoare iniEialĂf corelatĂf  
4000 K  
Indice iniEial de redare a culorii  
>80  
TricromaticĂf iniEialĂf  
(0.38, 0.38) SDCM <3  
Putere de intrare iniEialĂf  
46.5 W  
ToleranEĂf consum de curent  
+/-11%  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaEĂf utilĂf 50000 h  
5 %  
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaEĂf utilĂf 100000 h  
10 %  
IntreEinare la un flux luminos la durata medie de viaEĂf utilĂf \* 50.000 h  
L90  
Application Conditions  
Interval temperaturĂf ambientalĂf  
-25 to +45 °C  
Temperatura ambientalĂf de performanEĂf Tq  
25 °C  
Adecvat pentru comutare aleatorie  
Nu se aplicĂf  
Product Data  
Cod complet produs  
871869638007900  
Nume comandĂf produs  
WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600  
EAN/UPC - Produs  
8718696380079  
Cod de comandĂf  
38007900  
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet  
1  
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
910925863885  
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)  
3,370 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt471c-led64s-840-psu-wb-tw3-l1600-249772>