

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT480C
LED64S/840 PSD NB L1600**

General Information

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

NB

[Distribuție îngustă]

Lămpi fascicul de lumină corp de iluminat

50° x 60°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Conexiune prin Țuruburi cu conector Ți priză

Cabluri

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 850 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 Ți de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă Ți valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

18

În conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

WT480C

[Pacific LED Circular Economy]

Indice unificat de orbire CEN

16

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

4,5 A

Timp de pornire

1 ms

Factor de putere (min.)

0.98

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

Polycarbonat

Material reflector

-

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilă

Polycarbonat
Material fixare
Oțel
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
1621 mm
Lăățime totală
96 mm
Înălțime totală
108 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
108 x 96 x 1621 mm (4.3 x 3.8 x 63.8 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
6600 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
142 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
46.5 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L70
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-30 to +45 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871869638017800
Nume comandă produs
WT480C LED64S/840 PSD NB L1600
EAN/UPC – Produs
8718696380178
Cod de comandă
38017800
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărator SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
910925863895
Greutate netă SAP (bucată)
3,320 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protectie-ridicata-wt480c-led64s-840-psd-nb-l1600-249781>