Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTEC?IE RIDICATA WT480C LED64S/840 PSD O L1600

General Information
Unghi de distribuÈ›ie sursÄƒ de luminÄƒ
120 °
Culoare sursÄƒ de luminÄƒ
Alb neutru 840
SursÄƒ de luminÄƒ inlocuibilÄƒ
Da
NumÄƒr de unitÄƒÈ›i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
RO
LÄƒÈ›ime fascicul de luminÄƒ corp de iluminat
120° x 120°
InterfaÈ›Ä sistem de comandÄƒ
DALI
Conexiune
Conexiune prin È™uruburi cu conector È™i prizÄƒ
Cablu
-
ClasÄƒ de protecÈ›ie IEC
Clasa de siguranÅ£Äƒ I
Test de incandescenÈ›Ä
TemperaturÄƒ 850 °C, duratÄƒ 5 s
Marcaj de inflamabilitate
D
[For mounting on easily flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadÄƒ de garanÈ›ie
5 ani
ObservaÈ›ii
*- Conform documentului indrumÄftor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÈ›elor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÈ›Äƒ relevantÄƒ in intreÈ›inerea fluxului luminos intre B50 È™i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieÈ›ii utile medii (B50) reprezintÄƒ È™i valoarea B10.
Flux luminos constant
No
NumÄƒr de produse pe MCB de 16 A tip B
18
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
WT480C
[Pacific LED Circular Economy]
Indice unificat de orbire CEN
25
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
FrecvenÈ›Ä de intrare
De la 50 panÄƒ la 60 Hz
Curent de pornire
4,5 A
Timp de pornire
1 ms
Factor de putere (min.)
0.98
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitÄƒÈ›ii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasÄƒ
Policarbonat
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilÄƒ
Policarbonat

Material fixare
OÈ›el
Finisaj capac optic/lentilÄƒ
Opal
Lungime totalÄƒ
1621 mm
LÄƒÈ›ime totalÄƒ
96 mm
InÄƒlÈ›ime totalÄƒ
108 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (inÄƒlÈ›ime x lÄƒÈ›ime x adancime)
108 x 96 x 1621 mm (4.3 x 3.8 x 63.8 in)
Approval and Application
Cod protecÈ›ie impotriva infiltrÄƒrilor
IP66
[Protejat impotriva pÄƒtrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apÄƒ]
Cod de protecÈ›ie impotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniÈ›ial (flux de sistem)
6100 lm
ToleranÈ›Ä flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED iniÈ›ial
131 lm/W
TemperaturÄƒ de culoare iniÈ›ialÄƒ corelatÄƒ
4000 K
Indice iniÈ›ial de redare a culorii
>80
TricromaticÄƒ iniÈ›ialÄƒ
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniÈ›ialÄƒ
46.5 W
ToleranÈ›Ä consum de curent
+/-11%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatÄƒ de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaÈ›Ä utilÄƒ 50000 h
5 %
RatÄƒ de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaÈ›Ä utilÄƒ 100000 h
10 %
IntreÈ›inere la un flux luminos la durata medie de viaÈ›Ä utilÄƒ* 100000 h
L70
Application Conditions
Interval temperaturÄƒ ambientalÄƒ
-30 to +45 °C
Temperatura ambientalÄƒ de performanÈ›Ä Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitÄƒÈ›ii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplicÄƒ
Product Data
Cod complet produs
871869638022200
Nume comandÄƒ produs
WT480C LED64S/840 PSD O L1600
EAN/UPC – Produs
8718696380222
Cod de comandÄƒ
38022200
NumÄƒrÄƒtor SAP – Cantitate per pachet
1
NumÄƒrÄƒtor SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
910925863901
Greutate netÄƒ SAP (bucatÄƒ)
3,320 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt480c-led64s-840-psd-o-l1600-249784