

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT470X  
LED35S/840 VWB ACWH TC5 L1600**

General Information  
Unghi de distribuție sursă de lumină  
120°  
Culoare sursă de lumină  
Alb neutru 840  
Sursă de lumină înlocuibilă  
Da  
Număr de unități de echipament  
1 unit  
Balast/unitate de alimentare/transformator  
PSD  
[ Power supply unit with DALI interface]  
Balast inclus  
Da  
Tip de sistem optic  
VWB  
[ Very wide beam]  
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat  
120° x 120°  
Interfață sistem de comandă  
DALI  
Conexiune  
Conexiune prin Țuruburi cu conector Ți priză  
Cablul  
-  
Clasă de protecție IEC  
Clasa de siguranță I  
Test de incandescență  
Temperatură 850 °C, durată 30 s  
Marcaj de inflamabilitate  
D  
[ For mounting on easily flammable surfaces]  
Marcaj CE  
CE mark  
Marcaj ENEC  
ENEC mark  
Perioadă de garanție  
5 ani  
Flux luminos constant  
No  
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B  
24  
In conformitate cu UE RoHS  
Da  
Cod familie de produse  
WT470X  
[ PACIFIC LED GREEN PARKING]  
Indice unificat de orbire CEN  
22  
Operating and Electrical  
Tensiune de intrare  
220-240 V  
Frecvență de intrare  
De la 50 până la 60 Hz  
Curent de pornire  
21 A  
Timp de pornire  
0,28 ms  
Factor de putere (min.)  
0.96  
Controls and Dimming  
Cu reglarea intensității luminoase  
Da  
Mechanical and Housing  
Material carcasă  
Policarbonat  
Material reflector  
-  
Material sistem optic  
Polycarbonate  
Material capac optic/lentilă  
Policarbonat  
Material fixare  
Oțel  
Finisaj capac optic/lentilă  
Transparent

Lungime totală  
1621 mm  
Lăţime totală  
96 mm  
Înălţime totală  
108 mm  
Culoare  
WH  
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)  
108 x 96 x 1621 mm (4.3 x 3.8 x 63.8 in)  
Approval and Application  
Cod protecţie împotriva infiltrărilor  
IP66  
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]  
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic  
IK08  
[ 5 J vandal-protected]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos iniţial (flux de sistem)  
3500 lm  
Toleranţă flux luminos  
+/-7%  
Randament luminos LED iniţial  
140 lm/W  
Temperatură de culoare iniţială corelată  
4000 K  
Indice iniţial de redare a culorii  
>80  
Tricromatic iniţial  
(0.38, 0.38) SDCM <3  
Putere de intrare iniţială  
25 W  
Toleranţă consum de curent  
+/-11%  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h  
5 %  
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 100000 h  
10 %  
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă \* 50.000 h  
L90  
Application Conditions  
Interval temperatură ambientală  
-25 to +45 °C  
Temperatura ambientală de performanţă Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase  
1%  
Adecvat pentru comutare aleatorie  
Nu se aplică  
Product Data  
Cod complet produs  
871869638027700  
Nume comandă produs  
WT470X LED35S/840 VWB ACWH TC5 L1600  
EAN/UPC - Produs  
8718696380277  
Cod de comandă  
38027700  
Numărator SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărător SAP - Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
910925867747  
Greutate netă SAP (bucată)  
3,460 kg  
Preţ: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protectie-ridicata-wt470x-led35s-840-vwb-acwh-tc5-l1600-249788>