

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT470X
LED64S/840 VWB ACWH TW1 L1600**

General Information
Unghi de distribuție sursă de lumină
120 °
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
VWB
[Very wide beam]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat
120° x 120°
Interfață sistem de comandă
DALI
Conexiune
Conexiune prin Țuruburi cu conector Ți priză
Cabluri
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
D
[For mounting on easily flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
24
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
WT470X
[PACIFIC LED GREEN PARKING]
Indice unificat de orbire CEN
22
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
21 A
Timp de pornire
0,28 ms
Factor de putere (min.)
0.98
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Policarbonat
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
Oțel
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent

Lungime totală
1642 mm
Lăţime totală
96 mm
Înălţime totală
108 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
108 x 96 x 1642 mm (4.3 x 3.8 x 64.6 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
6400 lm
Toleranţă flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED iniţial
136 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
>80
Tricromatic iniţial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare iniţială
47 W
Toleranţă consum de curent
+/-11%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 100000 h
10 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L90
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-25 to +45 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871869638045100
Nume comandă produs
WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW1 L1600
EAN/UPC - Produs
8718696380451
Cod de comandă
38045100
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925867765
Greutate netă SAP (bucată)
3,410 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protectie-ridicata-wt470x-led64s-840-vwb-acwh-tw1-l1600-249790>