

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT120C
G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200

General Information

Cod familie L&fmpi

LED40S

[LED module, system flux 4000 lm]

Culoare surs&f de lumin&f

Alb neutru 840

Surs&f de lumin&f inlocuibil&f

Nu

Num&f de unit&f de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

110

[Beam angle 110°]

L&fime fascicul de lumin&f corp de iluminat

105°

Interfa&f sistem de comand&f

-

Conexiune

Conector push-in cu 3 pini

Cablu

-

Clas&f de protec&ie IEC

Clasa de siguran&f I

Test de incandescen&f

Temperatur&f 850 °C, durat&f 30 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioad&f de garan&ie

5 ani

Observa&ii

*- Conform documentului indrum&f al Lighting Europe, „Evaluarea performan&elor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferen&f relevant&f in intre&inerea fluxului luminos intre B50 E™i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vie&ii utile medii (B50) reprezinta E™i valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Num&f de produse pe MCB de 16 A tip B

60

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

WT130C

[Coreline Waterproof G2 LSC]

Indice unificat de orbire CEN

25

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecven&f de intrare

50 sau 60 Hz

Curent de pornire

5,16 A

Timp de pornire

0,047 ms

Factor de putere (min.)

0.86

Controls and Dimming

Cu reglarea intensita&fii luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasa&f

Polycarbonat

Material reflector

O&fel

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilăf
Policarbonat
Material placăf echipament
OË>el
Material fixare
OË>el inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilăf
Mat
Lungime totalăf
1215 mm
LăfĖ>ime totalăf
80 mm
InăflĖ>ime totalăf
76 mm
Culoare
GR
Dimensiuni (inăflĖ>ime x lăfĖ>ime x adancime)
76 x 80 x 1215 mm (3 x 3.1 x 47.8 in)
Approval and Application
Cod protecĖ>ie impotriva infiltrăfrilor
IP65
[Protejat impotriva păftrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apăf]
Cod de protecĖ>ie impotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniĖ>ial (flux de sistem)
4000 lm
ToleranĖ>ăf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniĖ>ial
138 lm/W
Temperaturăf de culoare iniĖ>ialăf corelatăf
4000 K
Indice iniĖ>ial de redare a culorii
>80
Tricromaticăf iniĖ>ialăf
(0.38,0.38)SDCM<=3
Putere de intrare iniĖ>ialăf
29 W
ToleranĖ>ăf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Ratăf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaĖ>ăf utilăf 50000 h
5 %
IntreĖ>inere la un flux luminos la durata medie de viaĖ>ăf utilăf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturăf ambientalăf
-20 to +35 °C
Temperatura ambientalăf de performanĖ>ăf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităfĖ>ii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorii
Nu se aplicăf
Product Data
Cod complet produs
871869916317400
Nume comandăf produs
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200
EAN/UPC – Produs
8718699163174
Cod de comandăf
16317400
Număfrăftor SAP – Cantitate per pachet
1
Număfrăftor SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100051
Greutate netăf SAP (bucatăf)
1,530 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt120c-g2-led40s-840-psu-tw1-wec-l1200-249794>