

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT120C
G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200

General Information

Cod familie L&Amp;mpi

LED27S

[LED Module, system flux 2700 lm]

Culoare sursÁ de luminÁ

Alb neutru 840

SursÁ de luminÁ inlocuibilÁ

Nu

NumÁr de unitÁe de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

110

[Beam angle 110°]

LÁime fascicul de luminÁ corp de iluminat

105°

Iluminat de urgenÁ

EL3

[Emergency lighting 3 hours duration]

InterfaÁ sistem de comandÁ

-

Conexiune

Conector push-in cu 4 pini

Cablu

-

ClasÁ de protecÁie IEC

Clasa de siguranÁ I

Test de incandescenÁ

TemperaturÁ 850 °C, duratÁ 30 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadÁ de garanÁie

5 ani

ObservaÁii

*- Conform documentului indrumÁtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÁelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÁ relevantÁ in intreÁinerea fluxului luminos intre B50 E™ i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieÁii utile medii (B50) reprezintÁ E™ i valoarea B10.

Flux luminos constant

No

NumÁr de produse pe MCB de 16 A tip B

80

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

WT130C

[Coreline Waterproof G2 LSC]

Indice unificat de orbire CEN

25

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÁ de intrare

50 sau 60 Hz

Curent de pornire

3,58 A

Timp de pornire

0,04 ms

Factor de putere (min.)

0.77

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitÁii luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasÁ

Polycarbonat

Material reflector

OÅfel
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilÅf
Policarbonat
Material placÅf echipament
OÈ·el
Material fixare
OÈ·el inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilÅf
Mat
Lungime totalÅf
1215 mm
LÅfÈ·ime totalÅf
80 mm
InÅflÈ·ime totalÅf
76 mm
Culoare
GR
Dimensiuni (inÅflÈ·ime x lÅfÈ·ime x adancime)
76 x 80 x 1215 mm (3 x 3.1 x 47.8 in)
Approval and Application
Cod protecÈ·ie impotriva infiltrÅfrilor
IP65
[Protejat impotriva pÅftrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apÅf]
Cod de protecÈ·ie impotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniÈ·ial (flux de sistem)
2700 lm
ToleranÈ·Åf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniÈ·ial
106 lm/W
TemperaturÅf de culoare iniÈ·ialÅf corelatÅf
4000 K
Indice iniÈ·ial de redare a culorii
>80
TricromaticÅf iniÈ·ialÅf
(0.38,0.38)SDCM<=3
Putere de intrare iniÈ·ialÅf
25.5 W
ToleranÈ·Åf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatÅf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaÈ·Åf utilÅf 50000 h
5 %
IntreÈ·inere la un flux luminos la durata medie de viaÈ·Åf utilÅf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturÅf ambientalÅf
0 to +25 °C
Temperatura ambientalÅf de performanÈ·Åf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitÅfÈ·ii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplicÅf
Product Data
Cod complet produs
871829185418000
Nume comandÅf produs
WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200
EAN/UPC - Produs
8718291854180
Cod de comandÅf
85418000
NumÅfrÅftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumÅfrÅftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100042
Greutate netÅf SAP (bucatÅf)
2,530 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt120c-g2-led27s-840-psu-elb3-l1200-249801>