

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT120C
G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200

General Information
Cod familie L&fmpi
LED27S
[LED Module, system flux 2700 lm]
Culoare surs&f de lumin&f
Alb neutru 840
Surs&f de lumin&f inlocuibil&f
Nu
Num&f de unit&f de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
110
[Beam angle 110°]
L&fime fascicul de lumin&f corp de iluminat
105°
Iluminat de urgen&f
EL3
[Emergency lighting 3 hours duration]
Interfa&f sistem de comand&f
DALI
Conexiune
Conector push-in cu 6 pini
Cablul
-
Clas&f de protec&f IEC
Clasa de siguran&f I
Test de incandescen&f
Temperatur&f 850 °C, durat&f 30 s
Marcaj de inflamabilitate
D
[For mounting on easily flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioad&f de garan&f
5 ani
Observa&fii
*- Conform documentului indrum&f al Lighting Europe, „Evaluarea performan&felor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferen&f
relevant&f in intre&f inerea fluxului luminos intre B50 &f de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vie&fii utile medii (B50) reprezint&f &f valoarea B10.
Flux luminos constant
No
Num&f de produse pe MCB de 16 A tip B
30
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
WT130C
[Coreline Waterproof G2 LSC]
Indice unificat de orbire CEN
25
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecven&f de intrare
50 sau 60 Hz
Curent de pornire
19,4 A
Timp de pornire
0,2 ms
Factor de putere (min.)
0.77
Controls and Dimming
Cu reglarea intensit&fii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carc&f
Policarbonat
Material reflector

OÅfel
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilÅf
Policarbonat
Material placÅf echipament
OÈ·el
Material fixare
OÈ·el inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilÅf
Mat
Lungime totalÅf
1215 mm
LÅfÈ·ime totalÅf
80 mm
InÅflÈ·ime totalÅf
76 mm
Culoare
GR
Dimensiuni (inÅflÈ·ime x lÅfÈ·ime x adancime)
76 x 80 x 1215 mm (3 x 3.1 x 47.8 in)
Approval and Application
Cod protecÈ·ie impotriva infiltrÅfrilor
IP65
[Protejat impotriva pÅftrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apÅf]
Cod de protecÈ·ie impotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniÈ·ial (flux de sistem)
2700 lm
ToleranÈ·Åf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniÈ·ial
100 lm/W
TemperaturÅf de culoare iniÈ·ialÅf corelatÅf
4000 K
Indice iniÈ·ial de redare a culorii
>80
TricromaticÅf iniÈ·ialÅf
(0.38,0.38)SDCM<=3
Putere de intrare iniÈ·ialÅf
27 W
ToleranÈ·Åf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatÅf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaÈ·Åf utilÅf 50000 h
5 %
IntreÈ·inere la un flux luminos la durata medie de viaÈ·Åf utilÅf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturÅf ambientalÅf
0 to +25 °C
Temperatura ambientalÅf de performanÈ·Åf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitÅfÈ·ii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplicÅf
Product Data
Cod complet produs
871869688311200
Nume comandÅf produs
WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200
EAN/UPC - Produs
8718696883112
Cod de comandÅf
88311200
NumÅfrÅftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumÅfrÅftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100045
Greutate netÅf SAP (bucatÅf)
2,530 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt120c-g2-led27s-840-psd-elb3-l1200-249803>