

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT120C
G2 LED40S/840 WIA L1200

General Information
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
110
[Beam angle 110°]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
105°
Interfață sistem de comandă
InterAct Pro
Conexiune
Conector push-in cu 3 pini
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
D
[For mounting on easily flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
22
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
WT130C
[Coreline Waterproof G2 LSC]
Indice unificat de orbire CEN
25
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
50 sau 60 Hz
Curent de pornire
19 A
Timp de pornire
0,23 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Dim wireless
Mechanical and Housing
Material carcasă
Polycarbonat
Material reflector
Oțel
Material sistem optic
Polycarbonat
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
Oțel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
1215 mm

LĂfE>ime totalĂf
80 mm
InĂflE>ime totalĂf
76 mm
Culoare
GR
Dimensiuni (inĂflE>ime x lĂfE>ime x adancime)
76 x 80 x 1215 mm (3 x 3.1 x 47.8 in)
Approval and Application
Cod protecE>ie impotriva infiltrĂfrilor
IP65
[Protejat impotriva pĂftrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apĂf]
Cod de protecE>ie impotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniE>ial (flux de sistem)
4000 lm
ToleranE>Ăf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniE>ial
154 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniE>ialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniE>ial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniE>ialĂf
(0.38,0.38)SDCM<=3
Putere de intrare iniE>ialĂf
26 W
ToleranE>Ăf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaE>Ăf utilĂf 50000 h
5 %
IntreE>inere la un flux luminos la durata medie de viaE>Ăf utilĂf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
-20 to +35 °C
Temperatura ambientalĂf de performanE>Ăf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂfE>ii luminoase
10%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplicĂf
Product Data
Cod complet produs
871869997576000
Nume comandĂf produs
WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200
EAN/UPC - Produs
8718699975760
Cod de comandĂf
97576000
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505101269
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
1,530 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt120c-g2-led40s-840-wia-l1200-249813>