

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT120C
G2 LED40S/840 PSU L1200

General Information
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
110
[Beam angle 110°]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
105°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Conector push-in cu 3 pini
Cablul
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
D
[For mounting on easily flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Observații
*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență
relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
60
In conformitate cu UE RoHS
Da
Indice unificat de orbire CEN
25
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
50 sau 60 Hz
Curent de pornire
5,16 A
Timp de pornire
0,047 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Policarbonat
Material reflector
Oțel
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material placă echipament
Oțel
Material fixare
Oțel inoxidabil

Finisaj capac optic/lentilă
-
Lungime totală
1215 mm
Lăţime totală
80 mm
Înălţime totală
76 mm
Culoare
GR
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
76 x 80 x 1215 mm (3 x 3.1 x 47.8 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
4000 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
143 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
>80
Tricromatic iniţial
(0.38,0.38)SDCM<=3
Putere de intrare iniţială
28.6 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871829184048000
Nume comandă produs
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200
EAN/UPC - Produs
8718291840480
Cod de comandă
84048000
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
9
Material SAP
911401823780
Greutate netă SAP (bucată)
1,400 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpur-de-iluminat-cu-protectie-ridicata-wt120c-g2-led40s-840-psu-l1200-249817>