

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT120C
G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500

General Information

Cod familie L&fmpi

LED34S

[LED module, system flux 3400 lm]

Culoare surs&f de lumin&f

Alb neutru 840

Surs&f de lumin&f inlocuibil&f

Nu

Num&f de unit&f de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

110

[Beam angle 110°]

L&fime fascicul de lumin&f corp de iluminat

105°

Iluminat de urgen&f

EL3

[Emergency lighting 3 hours duration]

Interfa&f sistem de comand&f

-

Conexiune

Conector push-in cu 4 pini

Cablu

-

Clas&f de protec&ie IEC

Clasa de siguran&f I

Test de incandescen&f

Temperatur&f 850 °C, durat&f 30 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioad&f de garan&ie

5 ani

Observa&ii

*- Conform documentului indrum&f al Lighting Europe, „Evaluarea performan&elor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferen&f
relevant&f in intre&inerea fluxului luminos intre B50 E™ i de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vie&ii utile medii (B50) reprezint&f E™ i valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Num&f de produse pe MCB de 16 A tip B

60

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

WT130C

[Coreline Waterproof G2 LSC]

Indice unificat de orbire CEN

25

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecven&f de intrare

50 sau 60 Hz

Curent de pornire

5,16 A

Timp de pornire

0,047 ms

Factor de putere (min.)

0.86

Controls and Dimming

Cu reglarea intensit&fii luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcas&f

Polycarbonat

Material reflector

OÅfel
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilĂf
Policarbonat
Material placĂf echipament
OÈ·el
Material fixare
OÈ·el inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilĂf
Mat
Lungime totalĂf
1515 mm
LĂfÈ·ime totalĂf
80 mm
InĂflÈ·ime totalĂf
76 mm
Culoare
GR
Dimensiuni (inĂflÈ·ime x lĂfÈ·ime x adancime)
76 x 80 x 1515 mm (3 x 3.1 x 59.6 in)
Approval and Application
Cod protecÈ·ie impotriva infiltrĂfrilor
IP65
[Protejat impotriva pĂftrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apĂf]
Cod de protecÈ·ie impotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniÈ·ial (flux de sistem)
3400 lm
ToleranÈ·Ăf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniÈ·ial
115 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniÈ·ialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniÈ·ial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniÈ·ialĂf
(0.38,0.38)SDCM<=3
Putere de intrare iniÈ·ialĂf
29.5 W
ToleranÈ·Ăf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaÈ·Ăf utilĂf 50000
h
5 %
IntreÈ·inere la un flux luminos la durata medie de viaÈ·Ăf utilĂf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
0 to +25 °C
Temperatura ambientalĂf de performanÈ·Ăf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂfÈ·ii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplicĂf
Product Data
Cod complet produs
871829185420300
Nume comandĂf produs
WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500
EAN/UPC - Produs
8718291854203
Cod de comandĂf
85420300
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100062
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
2,820 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt120c-g2-led34s-840-psu-elb3-l1500-249824>