

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT120C**  
**G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500**

General Information

Cod familie L&fmpi

LED60S

[ LED Module, system flux 6000 lm]

Culoare surs&f de lumin&f

Alb neutru 840

Surs&f de lumin&f inlocuibil&f

Nu

Num&f de unit&f de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[ Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

110

[ Beam angle 110°]

L&fime fascicul de lumin&f corp de iluminat

105°

Interfa&f sistem de comand&f

-

Conexiune

Conector push-in cu 5 pini

Cablu

-

Clas&f de protec&ie IEC

Clasa de siguran&f I

Test de incandescen&f

Temperatur&f 850 °C, durat&f 30 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[ For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioad&f de garan&ie

5 ani

Observa&ii

\*- Conform documentului indrum&f al Lighting Europe, „Evaluarea performan&elor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferen&f relevant&f in intre&inerea fluxului luminos intre B50 &™i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vie&ii utile medii (B50) reprezinta valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Num&f de produse pe MCB de 16 A tip B

45

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

WT130C

[ Coreline Waterproof G2 LSC]

Indice unificat de orbire CEN

25

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecven&f de intrare

50 sau 60 Hz

Curent de pornire

5,56 A

Timp de pornire

0,047 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitat&fii luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasa&f

Polycarbonat

Material reflector

O&fel

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilăf  
Polycarbonat  
Material placăf echipament  
OË>el  
Material fixare  
OË>el inoxidabil  
Finisaj capac optic/lentilăf  
Mat  
Lungime totalăf  
1515 mm  
LăfĖime totalăf  
80 mm  
InăflĖime totalăf  
76 mm  
Culoare  
GR  
Dimensiuni (inăflĖime x lăfĖime x adancime)  
76 x 80 x 1515 mm (3 x 3.1 x 59.6 in)  
Approval and Application  
Cod protecĖie impotriva infiltrăfrilor  
IP65  
[ Protejat impotriva păftrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apăf]  
Cod de protecĖie impotriva impactului mecanic  
IK08  
[ 5 J vandal-protected]  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos iniĖial (flux de sistem)  
6000 lm  
ToleranĖăf flux luminos  
+/-10%  
Randament luminos LED iniĖial  
136 lm/W  
Temperaturăf de culoare iniĖialăf corelatăf  
4000 K  
Indice iniĖial de redare a culorii  
>80  
Tricromaticăf iniĖialăf  
(0.38,0.38)SDCM<=3  
Putere de intrare iniĖialăf  
44 W  
ToleranĖăf consum de curent  
+/-10%  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
Ratăf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaĖăf utilăf 50000 h  
5 %  
IntreĖinere la un flux luminos la durata medie de viaĖăf utilăf \* 50.000 h  
L80  
Application Conditions  
Interval temperaturăf ambientalăf  
-20 to +35 °C  
Temperatura ambientalăf de performanĖăf Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensităfĖii luminoase  
Not applicable  
Adecvat pentru comutare aleatorii  
Nu se aplicăf  
Product Data  
Cod complet produs  
871869691688900  
Nume comandăf produs  
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500  
EAN/UPC – Produs  
8718696916889  
Cod de comandăf  
91688900  
Număfrăftor SAP – Cantitate per pachet  
1  
Număfrăftor SAP – Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
910505100066  
Greutate netăf SAP (bucatăf)  
1,820 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt120c-g2-led60s-840-psu-tw3-l1500-249827>