

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT120C
G2 LED60S/840 PSD L1500

General Information

Cod familie L&fmpi

LED60S

[LED Module, system flux 6000 lm]

Culoare surs&f de lumin&f

Alb neutru 840

Surs&f de lumin&f inlocuibil&f

Nu

Num&f de unit&f de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

110

[Beam angle 110°]

L&fime fascicul de lumin&f corp de iluminat

105°

Interfa&f sistem de comand&f

DALI

Conexiune

Conector push-in cu 5 pini

Cablu

-

Clas&f de protec&ie IEC

Clasa de siguran&f I

Test de incandescen&f

Temperatur&f 850 °C, durat&f 30 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioad&f de garan&ie

5 ani

Observa&ii

*- Conform documentului indrum&f al Lighting Europe, „Evaluarea performan&elor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferen&f relevant&f in intre&inerea fluxului luminos intre B50 E™i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vie&ii utile medii (B50) reprezint&f E™i valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Num&f de produse pe MCB de 16 A tip B

29

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

WT130C

[Coreline Waterproof G2 LSC]

Indice unificat de orbire CEN

25

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecven&f de intrare

50 sau 60 Hz

Curent de pornire

20,9 A

Timp de pornire

0,192 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensit&fii luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcas&f

Polycarbonat

Material reflector

O&fel

Material sistem optic

Polycarbonate

Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material placă echipament
Oel
Material fixare
Oel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
1515 mm
Lăățime totală
80 mm
Înălțime totală
76 mm
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
76 x 80 x 1515 mm (3 x 3.1 x 59.6 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
6000 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
133 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.38,0.38)SDCM<=3
Putere de intrare inițială
45 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871869688310500
Nume comandă produs
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500
EAN/UPC – Produs
8718696883105
Cod de comandă
88310500
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărator SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100072
Greutate netă SAP (bucată)
1,820 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt120c-g2-led60s-840-psd-l1500-249830>