

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT120C
G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500

General Information

Cod familie L&Amp;mpi

LED60S

[LED Module, system flux 6000 lm]

Culoare sursÄ de luminÄ

Alb neutru 840

SursÄ de luminÄ inlocuibilÄ

Nu

NumÄr de unitÄe de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

110

[Beam angle 110°]

LÄime fascicul de luminÄ corp de iluminat

105°

Iluminat de urgenÄ

EL3

[Emergency lighting 3 hours duration]

InterfaÄ sistem de comandÄ

-

Conexiune

Conector push-in cu 4 pini

Cablu

-

ClasÄ de protecÄie IEC

Clasa de siguranÄ I

Test de incandescenÄ

TemperaturÄ 850 °C, duratÄ 30 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadÄ de garanÄie

5 ani

ObservaÄii

*- Conform documentului indrumÄtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÄelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÄ relevantÄ in intreÄinerea fluxului luminos intre B50 E™ i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieÄii utile medii (B50) reprezintÄ E™ i valoarea B10.

Flux luminos constant

No

NumÄr de produse pe MCB de 16 A tip B

45

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

WT130C

[Coreline Waterproof G2 LSC]

Indice unificat de orbire CEN

25

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÄ de intrare

50 sau 60 Hz

Curent de pornire

5,56 A

Timp de pornire

0,047 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitÄii luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasÄ

Policarbonat

Material reflector

OÅfel
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilĂf
Policarbonat
Material placĂf echipament
OÈ·el
Material fixare
OÈ·el inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilĂf
Mat
Lungime totalĂf
1515 mm
LĂfÈ·ime totalĂf
80 mm
InĂflÈ·ime totalĂf
76 mm
Culoare
GR
Dimensiuni (inĂflÈ·ime x lĂfÈ·ime x adancime)
76 x 80 x 1515 mm (3 x 3.1 x 59.6 in)
Approval and Application
Cod protecÈ·ie impotriva infiltrĂfrilor
IP65
[Protejat impotriva pĂftrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apĂf]
Cod de protecÈ·ie impotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniÈ·ial (flux de sistem)
6000 lm
ToleranÈ·Ăf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniÈ·ial
122 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniÈ·ialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniÈ·ial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniÈ·ialĂf
(0.38,0.38)SDCM<=3
Putere de intrare iniÈ·ialĂf
49 W
ToleranÈ·Ăf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaÈ·Ăf utilĂf 50000 h
5 %
IntreÈ·inere la un flux luminos la durata medie de viaÈ·Ăf utilĂf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
0 to +25 °C
Temperatura ambientalĂf de performanÈ·Ăf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂÈ·ii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplicĂf
Product Data
Cod complet produs
871829185421000
Nume comandĂf produs
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500
EAN/UPC - Produs
8718291854210
Cod de comandĂf
85421000
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100073
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
2,820 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt120c-g2-led60s-840-psu-elb3-l1500-249831>