

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT120C
G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500

General Information

Cod familie L&Amp;mpi

LED60S

[LED Module, system flux 6000 lm]

Culoare sursÄ de luminÄ

Alb neutru 840

SursÄ de luminÄ inlocuibilÄ

Nu

NumÄr de unitÄe de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

110

[Beam angle 110°]

LÄime fascicul de luminÄ corp de iluminat

105°

Iluminat de urgenÄ

EL3

[Emergency lighting 3 hours duration]

ComandÄ incorporatÄ

MDU

[Movement detection unit]

InterfaÄ sistem de comandÄ

-

Conexiune

Conector push-in cu 4 pini

Cablu

-

ClasÄ de protecÄie IEC

Clasa de siguranÄ I

Test de incandescenÄ

TemperaturÄ 850 °C, duratÄ 30 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadÄ de garanÄie

5 ani

ObservaÄii

*- Conform documentului indrumÄtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÄelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÄ relevantÄ in intreÄinerea fluxului luminos intre B50 Ê de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieÄii utile medii (B50) reprezintÄ Ê valoarea B10.

Flux luminos constant

No

NumÄr de produse pe MCB de 16 A tip B

45

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

WT130C

[Coreline Waterproof G2 LSC]

Indice unificat de orbire CEN

25

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÄ de intrare

50 sau 60 Hz

Curent de pornire

5,56 A

Timp de pornire

0,047 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitÄii luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă
Polycarbonat
Material reflector
Oțel
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material placă echipament
Oțel
Material fixare
Oțel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilă
Mat
Lungime totală
1515 mm
Lăățime totală
80 mm
Înălțime totală
76 mm
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
76 x 80 x 1515 mm (3 x 3.1 x 59.6 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
6000 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
120 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.38,0.38)SDCM<=3
Putere de intrare inițială
50 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
0 to +25 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869996282100
Nume comandă produs
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500
EAN/UPC - Produs
8718699962821
Cod de comandă
96282100
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100074
Greutate netă SAP (bucată)
2,820 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protectie-ridicata-wt120c-g2-led60s-840-psu-mdu-elb3-l1500-249832>