Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTEC?IE RIDICATA WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500

General Information
Cod familie lÄfmpi
LED60S
[LED Module, system flux 6000 lm]
Culoare sursÄf de luminÄf
Alb neutru 840
SursÄf de luminÄf inlocuibilÄf
Nu
NumÄfr de unitÄfÈ›i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
110
[Beam angle 110°]
LÄfÈ›ime fascicul de luminÄf corp de iluminat
105°
Iluminat de urgenÈ›Äf
EL3
[Emergency lighting 3 hours duration]
InterfaÈ›Äf sistem de comandÄf
InterAct Pro
Conexiune
Conector push-in cu 4 pini
Cablu
-
ClasÄf de protecÈ›ie IEC
Clasa de siguranÅ£Äf I
Test de incandescenÈ›Äf
TemperaturÄf 850 °C, duratÄf 30 s
Marcaj de inflamabilitate
D
[For mounting on easily flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadÄf de garanÈ›ie
5 ani
ObservaÈ›ii
*- Conform documentului indrumÄftor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÈ›elor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÈ›Äf relevantÄf in intreÈ›inerea fluxului luminos intre B50 È™i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieÈ›ii utile medii (B50) reprezintÄf È™i valoarea B10.
Flux luminos constant
No
NumÄfr de produse pe MCB de 16 A tip B
22
In conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
WT130C
[Coreline Waterproof G2 LSC]
Indice unificat de orbire CEN
25
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈ›Äf de intrare
50 sau 60 Hz
Curent de pornire
22 A
Timp de pornire
0,27 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitÄfÈ›ii luminoase
Dim wireless
Mechanical and Housing
Material carcasÄf
Policarbonat
Material reflector

	OÅ£el Material sistem optic Polycarbonate Material capac optic/lentilÄƒ Policarbonat Material placÄƒ echipament OÈ›el Material fixare OÈ›el inoxidabil Finisaj capac optic/lentilÄƒ Mat Lungime totalÄƒ 1515 mm LÄƒÈ›ime totalÄƒ 80 mm InÄƒlÈ›ime totalÄƒ 76 mm Culoare GR Dimensiuni (inÄƒlÈ›ime x lÄƒÈ›ime x adancime) 76 x 80 x 1515 mm (3 x 3.1 x 59.6 in) Approval and Application Cod protecÈ›ie impotriva infiltrÄƒrilor IP65 [Protejat impotriva pÄƒtrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apÄƒ] Cod de protecÈ›ie impotriva impactului mecanic IK08 [5 J vandal-protected] Initial Performance (IEC Compliant) Flux luminos iniÈ›ial (flux de sistem) 6000 lm ToleranÈ›Ä flux luminos +/-10% Randament luminos LED iniÈ›ial 120 lm/W TemperaturÄƒ de culoare iniÈ›ialÄƒ corelatÄƒ 4000 K Indice iniÈ›ial de redare a culorii >80 TricromaticÄƒ iniÈ›ialÄƒ (0.38,0.38)SDCM<=3 Putere de intrare iniÈ›ialÄƒ 50 W ToleranÈ›Ä consum de curent +/-10% Over Time Performance (IEC Compliant) RatÄƒ de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaÈ›Ä utilÄƒ 50000 h 5 % IntreÈ›inere la un flux luminos la durata medie de viaÈ›Ä utilÄƒ * 50.000 h L80 Application Conditions Interval temperaturÄƒ ambientalÄƒ 0 to +25 °C Temperatura ambientalÄƒ de performanÈ›Ä Tq 25 °C Nivel maxim de reglare a intensitÄƒÈ›ii luminoase 10% Adecvat pentru comutare aleatorie Nu se aplicÄƒ Product Data Cod complet produs 871869939981800 Nume comandÄƒ produs WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500 EAN/UPC – Produs 8718699399818 Cod de comandÄƒ 39981800 NumÄƒrÄƒtor SAP – Cantitate per pachet 1 NumÄƒrÄƒtor SAP – Pachete per exterior 1 Material SAP 910505100075 Greutate netÄƒ SAP (bucatÄƒ) 2,820 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt120c-g2-led60s-840-ia1-elb3-l1500-249833