

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT120C
G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500

General Information

Cod familie L&Amp;mpi

LED60S

[LED Module, system flux 6000 lm]

Culoare sursÁ de luminÁf

Alb neutru 840

SursÁf de luminÁf inlocuibilÁf

Nu

NumÁr de unitÁfÁi de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

110

[Beam angle 110°]

LÁfÁime fascicul de luminÁf corp de iluminat

105°

Iluminat de urgenÁf

EL3

[Emergency lighting 3 hours duration]

InterfaÁf sistem de comandÁf

DALI

Conexiune

Conector push-in cu 6 pini

Cablu

-

ClasÁf de protecÁie IEC

Clasa de siguranÁfÁ I

Test de incandescenÁf

TemperaturÁf 850 °C, duratÁf 30 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadÁf de garanÁie

5 ani

ObservaÁii

*- Conform documentului indrumÁtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÁelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÁf relevantÁf in intreÁinerea fluxului luminos intre B50 E™i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieÁii utile medii (B50) reprezintÁf E™i valoarea B10.

Flux luminos constant

No

NumÁr de produse pe MCB de 16 A tip B

29

In conformitate cu UE RoHS

Da

Cod familie de produse

WT130C

[Coreline Waterproof G2 LSC]

Indice unificat de orbire CEN

25

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÁf de intrare

50 sau 60 Hz

Curent de pornire

20,9 A

Timp de pornire

0,192 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitÁfÁi luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasÁf

Policarbonat

Material reflector

OÅfel
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilĂf
Policarbonat
Material placĂf echipament
OÈ·el
Material fixare
OÈ·el inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilĂf
Mat
Lungime totalĂf
1515 mm
LĂfÈ·ime totalĂf
80 mm
InĂflÈ·ime totalĂf
76 mm
Culoare
GR
Dimensiuni (inĂflÈ·ime x lĂfÈ·ime x adancime)
76 x 80 x 1515 mm (3 x 3.1 x 59.6 in)
Approval and Application
Cod protecÈ·ie impotriva infiltrĂfrilor
IP65
[Protejat impotriva pĂftrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apĂf]
Cod de protecÈ·ie impotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniÈ·ial (flux de sistem)
6000 lm
ToleranÈ·Ăf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniÈ·ial
122 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniÈ·ialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniÈ·ial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniÈ·ialĂf
(0.38,0.38)SDCM<=3
Putere de intrare iniÈ·ialĂf
49 W
ToleranÈ·Ăf consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaÈ·Ăf utilĂf 50000
h
5 %
IntreÈ·inere la un flux luminos la durata medie de viaÈ·Ăf utilĂf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
0 to +25 °C
Temperatura ambientalĂf de performanÈ·Ăf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂfÈ·ii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplicĂf
Product Data
Cod complet produs
871869688314300
Nume comandĂf produs
WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500
EAN/UPC - Produs
8718696883143
Cod de comandĂf
88314300
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505100076
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
2,820 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt120c-g2-led60s-840-psd-elb3-l1500-249834>