

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT120C
G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500

General Information
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
110
[Beam angle 110°]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
105°
Iluminat de urgență
EL3
[Emergency lighting 3 hours duration]
Interfață sistem de comandă
InterAct Pro
Conexiune
Conector push-in cu 4 pini
Cabluri
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
D
[For mounting on easily flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
22
În conformitate cu UE RoHS
Da
Cod familie de produse
WT130C
[Coreline Waterproof G2 LSC]
Indice unificat de orbire CEN
25
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
50 sau 60 Hz
Curent de pornire
19 A
Timp de pornire
0,23 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Dim wireless
Mechanical and Housing
Material carcasă
Policarbonat
Material reflector
Oțel
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
Oțel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilă

Mat
Lungime totală
1515 mm
Lăţime totală
80 mm
Înălţime totală
76 mm
Culoare
GR
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
76 x 80 x 1515 mm (3 x 3.1 x 59.6 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
6500 lm
Toleranţă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniţial
134 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
>80
Tricromatic iniţial
(0.38,0.38)SDCM<=3
Putere de intrare iniţială
48.5 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
0 to +25 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
10%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplică
Product Data
Cod complet produs
871869997579100
Nume comandă produs
WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500
EAN/UPC - Produs
8718699975791
Cod de comandă
97579100
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910505101272
Greutate netă SAP (bucată)
2,820 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt120c-g2-led65s-840-wia-elb3-l1500-249840>