

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT120C
G2 LED34S/840 PSU L1500

General Information
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
110
[Beam angle 110°]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
105°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Conector push-in cu 3 pini
Cabluri
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
D
[For mounting on easily flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Observații
*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență
relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
60
In conformitate cu UE RoHS
Da
Indice unificat de orbire CEN
25
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
50 sau 60 Hz
Curent de pornire
5,16 A
Timp de pornire
0,047 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Policarbonat
Material reflector
Oțel
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material placă echipament
Oțel
Material fixare
Oțel inoxidabil

Finisaj capac optic/lentilăf
-
Lungime totalăf
1515 mm
Lăfime totalăf
80 mm
Inăfime totalăf
76 mm
Culoare
GR
Dimensiuni (inăfime x lăfime x adancime)
76 x 80 x 1515 mm (3 x 3.1 x 59.6 in)
Approval and Application
Cod protecție impotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat impotriva pătrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apăf]
Cod de protecție impotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3400 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
142 lm/W
Temperaturăf de culoare inițialăf corelatăf
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromaticăf inițialăf
(0.38,0.38)SDCM<=3
Putere de intrare inițialăf
24.3 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Ratăf de defectare a echipamentului de control la durată medie de viațăf utilăf 50000 h
5 %
Intreținere la un flux luminos la durată medie de viațăf utilăf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturăf ambientalăf
-20 to +40 °C
Temperatura ambientalăf de performanțăf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităfii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
Nu se aplicăf
Product Data
Cod complet produs
871829184047300
Nume comandăf produs
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500
EAN/UPC - Produs
8718291840473
Cod de comandăf
84047300
Număfrător SAP - Cantitate per pachet
1
Număfrător SAP - Pachete per exterior
9
Material SAP
911401823680
Greutate netăf SAP (bucatăf)
1,700 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpurideiluminatcu-protec-ieridicata-wt120c-g2-led34s-840-psu-l1500-249842>