

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT CU PROTECȚIE RIDICATA WT120C
G2 LED80S/840 PSU L1500

General Information
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
110
[Beam angle 110°]
Lăime fascicul de lumină corp de iluminat
105°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Conector push-in cu 3 pini
Cabluri
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Test de incandescență
Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate
D
[For mounting on easily flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Observații
*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență
relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
30
In conformitate cu UE RoHS
Da
Indice unificat de orbire CEN
25
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
50 sau 60 Hz
Curent de pornire
6,9 A
Timp de pornire
0,058 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Policarbonat
Material reflector
Oțel
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material placă echipament
Oțel
Material fixare
Oțel inoxidabil

Finisaj capac optic/lentilăf
-
Lungime totalăf
1515 mm
Lăfăime totalăf
80 mm
Inăfăime totalăf
76 mm
Culoare
GR
Dimensiuni (inăfăime x lăfăime x adancime)
76 x 80 x 1515 mm (3 x 3.1 x 59.6 in)
Approval and Application
Cod protecăie impotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat impotriva păftrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apăf]
Cod de protecăie impotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniăial (flux de sistem)
8000 lm
Toleranăă flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniăial
140 lm/W
Temperaturăf de culoare iniăialăf corelatăf
4000 K
Indice iniăial de redare a culorii
>80
Tricromaticăf iniăialăf
(0.38,0.38)SDCM<=3
Putere de intrare iniăialăf
57.1 W
Toleranăăă consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Ratăf de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaăăăf utilăf 50000 h
5 %
Intreăinere la un flux luminos la durată medie de viaăăăf utilăf * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperaturăf ambientalăf
-20 to +40 °C
Temperatura ambientalăf de performanăăăf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităăăăii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorii
Nu se aplicăf
Product Data
Cod complet produs
871869940928900
Nume comandăf produs
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500
EAN/UPC - Produs
8718699409289
Cod de comandăf
40928900
Număăăăăfor SAP - Cantitate per pachet
1
Număăăăăfor SAP - Pachete per exterior
9
Material SAP
911401823980
Greutate netăf SAP (bucatăf)
1,700 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpur-de-iluminat-cu-protec-ie-ridicata-wt120c-g2-led80s-840-psu-l1500-249844>