

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT PENTRU CAMERE CURATE CR250B
LED35S/840 PSU W30L120 IP65**

General Information

Număr de surse de lumină

2

[2 pcs]

Cod familie lampi

GRN35

[LED GreenLine 3500 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

Tip capac optic/lentilă

GC-D

[Clear glass with diffuser foil]

Unghi fascicul de lumină corp de iluminat

110°

Conexiune

Conector cu 2 urub

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 850 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

-

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

În conformitate cu UE RoHS

Da

Indice unificat de orbire CEN

Not applicable

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Consum de curent la reglarea intensității luminoase

3 W

Curent de pornire

13 A

Timp de pornire

270 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă

Oțel

Material reflector

-
Material sistem optic
Polistiren
Material capac optic/lentilă
Sticlă securizată
Material fixare
Oel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
1195 mm
Lăţime totală
295 mm
Înălţime totală
135 mm
Lungime
1195 mm
Diametru
-
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
135 x 295 x 1195 mm (5.3 x 11.6 x 47 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK07
[2 J reinforced]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
3500 lm
Toleranţă flux luminos
+/-5%
Randament luminos LED iniţial
88 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
>80
Tricromatic iniţial
(0.38, 0.38) SDCM <4
Putere de intrare iniţială
40 W
Toleranţă consum de curent
+/-5%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L70
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869607287500
Nume comandă produs
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
EAN/UPC - Produs
8718696072875
Cod de comandă
07287500
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910503910171
Greutate netă SAP (bucată)
10,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-pentru-camere-curate-cr250b-led35s-840-psu-w30l120-ip65-249881>