

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT PENTRU CAMERE CURATE CR250B
LED35S/840 PSD W30L120 IP65**

General Information

Număr de surse de lumină

2

[2 pcs]

Cod familie lampi

GRN35

[LED GreenLine 3500 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

Tip capac optic/lentilă

GC-D

[Clear glass with diffuser foil]

Unghi fascicul de lumină corp de iluminat

110°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Conector cu 2 urub

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 850 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

-

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

În conformitate cu UE RoHS

Da

Indice unificat de orbiere CEN

Not applicable

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Consum de curent la reglarea intensității luminoase

3 W

Curent de pornire

4,6 A

Timp de pornire

750 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

OËel
Material reflector
-
Material sistem optic
Polistiren
Material capac optic/lentilĂf
SticlĂf securizatĂf
Material fixare
OËel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilĂf
Opal
Lungime totalĂf
1195 mm
LĂfime totalĂf
295 mm
InĂflĂime totalĂf
135 mm
Lungime
1195 mm
Diametru
-
Culoare
WH
Dimensiuni (inĂflĂime x lĂfime x adancime)
135 x 295 x 1195 mm (5.3 x 11.6 x 47 in)
Approval and Application
Cod protecie impotriva infiltrĂfrilor
IP65
[Protejat impotriva pĂftrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apĂf]
Cod de protecie impotriva impactului mecanic
IK07
[2 J reinforced]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniial (flux de sistem)
3500 lm
ToleranĂf flux luminos
+/-5%
Randament luminos LED iniial
88 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniialĂf
(0.38, 0.38) SDCM <4
Putere de intrare iniialĂf
40 W
ToleranĂf consum de curent
+/-5%
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaĂf utilĂf 50000 h
5 %
Intreinere la un flux luminos la durata medie de viaĂf utilĂf * 50.000 h
L70
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
-20 to +40 °C
Temperatura ambientalĂf de performanĂf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂii luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869607288200
Nume comandĂf produs
CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65
EAN/UPC - Produs
8718696072882
Cod de comandĂf
07288200
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910503910172
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
10,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-pentru-camere-curate-cr250b-led35s-840-psd-w30l120-ip65-249882>