

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT PENTRU CAMERE CURATE CR250B
LED35S/840 PSD W60L60 IP65 OC**

General Information

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 840

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

120°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Conector cu Țurub

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 850 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

D

[For mounting on easily flammable surfaces]

Descriere tip

OC

[Office compliant version]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

-

Perioadă de garanție

5 ani

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 Ț și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

24

În conformitate cu UE RoHS

Da

Indice unificat de orbire CEN

Not applicable

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

4,6 A

Timp de pornire

750 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasă

OE

Material reflector

-

Material sistem optic

Polistiren

Material capac optic/lentilă

Sticlă securizată

Material fixare

Oțel inoxidabil
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
595 mm
Lățime totală
595 mm
Înălțime totală
135 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
135 x 595 x 595 mm (5.3 x 23.4 x 23.4 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK07
[2 J reinforced]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3500 lm
Toleranță flux luminos
+/-5%
Randament luminos LED inițial
88 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială
40 W
Toleranță consum de curent
+/-5%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
L70
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-20 to +40 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
1%
Adecvat pentru comutare aleatorie
Da
Product Data
Cod complet produs
871869938244500
Nume comandă produs
CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 OC
EAN/UPC - Produs
8718699382445
Cod de comandă
38244500
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912401483080
Greutate netă SAP (bucată)
9,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-pentru-camere-curate-cr250b-led35s-840-psd-w60l60-ip65-oc-249890>