

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS APARAT DE ILUMINAT DE SIGURAN?A EM120B EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH

General Information
Unghi de distribu?ie surs?i de lumin?i
105 °
Culoare surs?i de lumin?i
Alb neutru 750
Surs?i de lumin?i inlocuibil?i
Nu
Num?r de unit?i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip de sistem optic
VWB
[Very wide beam]
L?ime fascicul de lumin?i corp de iluminat
105°
Interfa? sistem de comand?i
-
Conexiune
Conector push-in cu 2 pini
Cablul
-
Clas? de protec?ie IEC
Clasa de siguran? II
Test de incandescen?i
-
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
-
Perioad? de garan?ie
3 ani
Flux luminos constant
No
Num?r de produse pe MCB de 16 A tip B
40
In conformitate cu UE RoHS
Da
Indice unificat de orbire CEN
22
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecven? de intrare
De la 50 pan? la 60 Hz
Consum de curent CLO ini?ial
- W
Consum de curent CLO mediu
4 W
Curent de pornire
8,7 A
Timp de pornire
125 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensit?ii luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasi
Policarbonat
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentil?i
Policarbonat
Material fixare
-
Finisaj capac optic/lentil?i

Transparent
Lungime totalĂf
620 mm
LĂfE>ime totalĂf
33 mm
InĂflE>ime totalĂf
45 mm
Diametru total
80 mm
Culoare
WH
Dimensiuni (inĂflE>ime x lĂfE>ime x adancime)
45 x 33 x 620 mm (1.8 x 1.3 x 24.4 in)
Approval and Application
Cod protecE>ie impotriva infiltrĂfrilor
IP20
[Protejat impotriva contactului cu degetele]
Cod de protecE>ie impotriva impactului mecanic
IK02
[0.2 J standard]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniE>ial (flux de sistem)
180 lm
ToleranE>Ăf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniE>ial
90 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniE>ialĂf corelatĂf
5000 K
Indice iniE>ial de redare a culorii
>70
TricromaticĂf iniE>ialĂf
(0.34, 0.35) SDCM<3
Putere de intrare iniE>ialĂf
4 W
ToleranE>Ăf consum de curent
+/-10%
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
0 to +40 °C
Temperatura ambientalĂf de performanE>Ăf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitĂfE>ii luminoase
Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie
No
Product Data
Cod complet produs
871869979147699
Nume comandĂf produs
EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH
EAN/UPC - Produs
8718699791476
Cod de comandĂf
79147699
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
20
Material SAP
912401483242
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
0,335 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/aparat-de-iluminat-de-siguran-a-em120b-em120b-led2s-el3-self-test-wh-249893>