

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BDS490 LED50-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S

General Information
Cod familie LÄfmpi
LED50
[LED module 5000 lm]
Culoare sursÄf de luminÄf
Alb neutru 740
SursÄf de luminÄf inlocuibilÄf
Da
NumÄfr de unitÄfÈ»i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSR-CLO
[Power supply unit regulating with constant light output]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilÄf
PC
[Difuzor/capac policarbonat]
LÄfÈ»ime fascicul de luminÄf corp de iluminat
360°
InterfaÈ»Äf sistem de comandÄf
-
Conexiune
Fire mobile/cabluri aeriene
Cablu
Cable 0.2 m without plug
ClasÄf de protecÈ»ie IEC
Clasa de siguranÄfÄf I
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadÄf de garanÈ»ie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
Distribution medium
ObservaÈ»ii
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÈ™i poate reduce automat intensitatea luminoasÄf pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
Yes
NumÄfr de produse pe MCB de 16 A tip B
26
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
ClasÄf de intreÈ»inere
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupÄf caz):
placÄf LED, balast, unitÄfÈ»i de comandÄf, dispozitiv de protecÈ»ie contra
supratensiunii, sistem optic, capac frontal È™i piese mecanice
Cod familie de produse
BDS490
[CityCharm Cordoba]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0,0293
Unghi standard de inclinaÈ»ie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaÈ»ie pentru montare pe braÈ»
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÈ»Äf de intrare
De la 50 panÄf la 60 Hz
Consum de curent CLO iniÈ»ial
30.5 W
Consum de curent CLO mediu
30.5 W
Consum de curent CLO final
31 W
Curent de pornire

21 A
Timp de pornire
0,225 ms
Factor de putere (min.)
0.98
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
60
[Stut pentru diametru 60 mm]
Formă capac optic/lentilă
Hemispherical
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Înălțime totală
530 mm
Diametru total
555 mm
Suprafață proiectată reală
0,1124 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
530 x NaN x NaN mm (20.9 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Surge protection level until 10 kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
3822 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
125 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatic inițial
(0.3818, 0.3796) SDCM <5
Putere de intrare inițială
30.5 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L100
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Product Data
Cod complet produs
871951420189700
Nume comandă produs
BDS490 LED50-740 I DM GRB DF-S GR CLO S
EAN/UPC - Produs
8719514201897
Cod de comandă
20189700
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912300024681
Greutate netă SAP (bucată)
12,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat->

