

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS BDS491 CG25-/730 II S GR 60

General Information

Număr de surse de lumină
15

[15 pcs]

Cod familie lămpi

CG25

[ClearGuide 2500 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb cald 730

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Echipament

EB

[Electronic]

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSR

[Power supply unit regulating]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilă

PC

[Difuzor/capac policarbonat]

Lămpăime fascicul de lumină corp de iluminat

360°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

Fire mobile/cabluri aeriene

Cablu

Cablu 0.2 m without plug

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 5 s

Maraj de inflamabilitate

NO

[-]

Maraj CE

CE mark

Maraj ENEC

ENEC mark

Maraj UL

Nu

Perioadă de garanție

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Simetric

Observații

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™ poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Piese de schimb disponibile

Yes

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

32

Servicii de asistență pe întreaga durată de utilizare

Maintenance services

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

Capacitate de reciclare produs

95%

In conformitate cu UE RoHS

Da

Maraj WEEE

-

Tip motor LED

LED

PFC accesoriu

-

Clasă de întreținere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz):

placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra

supratensiunii, sistem optic, capac frontal iE™ și piese mecanice

Cod familie de produse

BDS491
[CityCharm Cone]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0,03
Raport lumen scotopic/fotopic
1,24
Flux luminos inițial la 15 °C
2501 lm
Flux luminos inițial la 25 °C
2501 lm
Flux luminos inițial la 35 °C
2501 lm
Unghi standard de inclinație in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinație pentru montare pe braț
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Tensiune semnal sistem de comandă
-
Curent de pornire
27 A
Timp de pornire
15 ms
Curent balast
447 mA
Factor de putere (max.)
0.9
Factor de putere (min.)
0.8
Factor de putere (nom.)
0.848
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
60
[Stut pentru diametru 60 mm]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Cuplu
25
Inălțime totală
529 mm
Diametru total
556 mm
Suprafață proiectată reală
0,1155 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
529 x NaN x NaN mm (20.8 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV in regim diferențial E[™] i 8 kV in regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
2117 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
96 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥70
Tricromatic inițial
(0.430, 0.400) SDCM <3
Putere de intrare inițială
22 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Toleranță indice inițial de redare a culorii

	+/-2 Over Time Performance (IEC Compliant) Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h L92 Application Conditions Interval temperatură ambientală -40 to +50 °C Nivel maxim de reglare a intensității luminoase Not applicable Product Data Cod complet produs 871869693927700 Nume comandă produs BDS491 CG25-/730 II S GR 60 EAN/UPC - Produs 8718696939277 Cod de comandă 93927700 Numărător SAP - Cantitate per pachet 1 Numărător SAP - Pachete per exterior 1 Material SAP 910505017432 Greutate netă SAP (bucată) 12,000 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bds491-cg25-730-ii-s-gr-60-249903
--	---