

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP307 LED30/740 I DM 48/60S

General Information

Cod familie LĂfmpi

LED30

[LED module 3000 lm]

Culoare sursĂ de luminĂ

Alb neutru 740

SursĂ de luminĂ inlocuibilĂ

Da

NumĂr de unitĂi de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilĂ

FG

[Sticla plata]

LĂime fascicul de luminĂ corp de iluminat

42° x 44°

InterfaĂ sistem de comandĂ

-

Conexiune

Conector push-in cu 5 pini

Cablu

-

ClasĂ de protecĂie IEC

Clasa de siguranĂ I

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂ de garanĂie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Distribution medium

ObservĂii

*- Conform documentului indrumĂtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanĂelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenĂ relevantĂ in treĂinerea fluxului luminos intre B50 Ė™i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieĂii utile medii (B50) reprezintĂ Ė™i valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iĖ™i poate reduce automat intensitatea luminoasĂ pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumĂr de produse pe MCB de 16 A tip B

11

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

BGP307

[ClearWay gen2]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂ

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenĂ de intrare

De la 50 panĂ la 60 Hz

Consum de curent CLO iniĂial

- W

Consum de curent CLO mediu

- W

Consum de curent CLO final

- W

Curent de pornire

46 A
Timp de pornire
0,25 ms
Factor de putere (min.)
0.89
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Sticlă securizată
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
48/60A
[Universal for diameter 48-60 mm adjustable]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
480 mm
Lăățime totală
325 mm
Înălțime totală
150 mm
Suprafață proiectată reală
0,1151 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
150 x 325 x 480 mm (5.9 x 12.8 x 18.9 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Philips standard surge protection level kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
2670 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
124 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <5
Putere de intrare inițială
21.5 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L95
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Product Data
Cod complet produs
871869698773500
Nume comandă produs
BGP307 LED30/740 I DM 48/60S
EAN/UPC - Produs
8718696987735
Cod de comandă
98773500
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925864561
Greutate netă SAP (bucată)
4,780 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

