

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN**  
**BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/**

General Information  
Cod familie lĂfmpi  
LED130  
[ LED module 13000 lm]  
VariantĂf lampĂf  
4S  
[ 4th generation, screw fixation]  
Culoare sursĂf de luminĂf  
Alb neutru 740  
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf  
Da  
NumĂfr de unitĂfĂi de echipament  
1 unit  
Balast/unitate de alimentare/transformator  
PSDD  
[ Power supply unit with DynaDimmer]  
Balast inclus  
Da  
Tip capac optic/lentilĂf  
FG  
[ Sticla plata]  
LĂfĂime fascicul de luminĂf corp de iluminat  
160° - 42° x 54°  
ComandĂf incorporatĂf  
DDF2  
[ DynaDimmer with fixed presets version 2]  
InterfaĂf sistem de comandĂf  
Intern (fĂfĂf conexiune externĂf)  
Reglarea luminii  
Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver  
Conexiune  
Conector push-in cu 5 pini  
Cablu  
-  
ClasĂf de protecĂie IEC  
Clasa de siguranĂf I  
Marcaj de inflamabilitate  
NO  
[ -]  
Marcaj CE  
CE mark  
Marcaj ENEC  
ENEC mark  
PerioadĂf de garanĂie  
5 ani  
Tip sistem optic pentru exterior  
DistribuĂie medie 11  
ObservĂii  
\* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iĂ™ poate reduce automat  
intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele  
Flux luminos constant  
No  
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B  
10  
In conformitate cu UE RoHS  
Da  
Tip motor LED  
LED  
Cod familie de produse  
BGP307  
[ ClearWay gen2]  
Light Technical  
Randament luminos orientat in sus  
0  
Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp  
0°  
Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂ  
0°  
Operating and Electrical  
Tensiune de intrare  
220 to 240 V  
FrecvenĂf de intrare  
De la 50 panĂf la 60 Hz  
Curent de pornire  
47 A  
Timp de pornire

0,25 ms  
Factor de putere (min.)  
0.99  
Controls and Dimming  
Cu reglarea intensității luminoase  
Da  
Mechanical and Housing  
Material carcasă  
Aluminiu turnat  
Material reflector  
-  
Material sistem optic  
Polycarbonate  
Material capac optic/lentilă  
Sticlă securizată  
Material fixare  
Aluminiu  
Dispozitiv de montare  
48/60A  
[ Universal for diameter 48-60 mm adjustable]  
Formă capac optic/lentilă  
Flat  
Finisaj capac optic/lentilă  
Transparent  
Lungime totală  
480 mm  
Lățime totală  
325 mm  
Înălțime totală  
150 mm  
Suprafață proiectată reală  
0,1151 m<sup>2</sup>  
Culoare  
ALU  
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)  
150 x 325 x 480 mm (5.9 x 12.8 x 18.9 in)  
Approval and Application  
Cod protecție împotriva infiltrărilor  
IP66  
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]  
Cod de protecție împotriva impactului mecanic  
IK08  
[ 5 J vandal-protected]  
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)  
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 6 kV în regim comun  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos inițial (flux de sistem)  
10920 lm  
Toleranță flux luminos  
+/-7%  
Randament luminos LED inițial  
138 lm/W  
Temperatură de culoare inițială corelată  
4000 K  
Indice inițial de redare a culorii  
70  
Tricromatic inițial  
(0.38. 0.38) SDCM <5  
Putere de intrare inițială  
79 W  
Toleranță consum de curent  
+/-11%  
Toleranță indice inițial de redare a culorii  
+/-2  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h  
10 %  
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă\* 100000 h  
L95  
Application Conditions  
Interval temperatură ambientală  
-40 to +50 °C  
Temperatura ambientală de performanță Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase  
Not applicable  
Product Data  
Cod complet produs  
871869944818900  
Nume comandă produs  
BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/  
EAN/UPC - Produs  
8718699448189  
Cod de comandă  
44818900  
Numărator SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărător SAP - Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
910925865551  
Greutate netă SAP (bucată)  
5,320 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

