

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S

General Information
Cod familie lĂfmpi
LED30
[LED module 3000 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 740
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfĂi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
LĂfĂime fascicul de luminĂf corp de iluminat
154° - 31° x 54°
InterfaĂf sistem de comandĂf
-
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cablul
-
ClasĂf de protecĂie IEC
Clasa de siguranĂf I
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanĂie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
DistribuĂie medie 50
ObservĂii
*- Conform documentului indrumĂtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanĂelor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenĂf
relevantĂf in intreĂinerea fluxului luminos intre B50 Ă™i de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vieĂii utile medii (B50) reprezintĂf Ă™i valoarea B10.
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iĂ™i poate reduce automat
intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
48
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Cod familie de produse
BGP307
[ClearWay gen2]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂ
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Curent de pornire
12 A
Timp de pornire
0,27 ms
Factor de putere (min.)
0.99
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfĂii luminoase
Nu
Mechanical and Housing

Material carcasa
 Aluminiu turnat
 Material reflector
 -
 Material sistem optic
 Polycarbonate
 Material capac optic/lentilă
 Sticlă securizată
 Material fixare
 Aluminiu
 Dispozitiv de montare
 48/60A
 [Universal for diameter 48-60 mm adjustable]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 480 mm
 Lăţime totală
 325 mm
 Înălţime totală
 150 mm
 Suprafaţă proiectată reală
 0,1151 m²
 Culoare
 GR
 Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
 150 x 325 x 480 mm (5.9 x 12.8 x 18.9 in)
 Approval and Application
 Cod protecţie împotriva infiltrărilor
 IP66
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
 IK08
 [5 J vandal-protected]
 Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)
 Philips standard surge protection level kV
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos iniţial (flux de sistem)
 2610 lm
 Toleranţă flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED iniţial
 133 lm/W
 Temperatură de culoare iniţială corelată
 4000 K
 Indice iniţial de redare a culorii
 70
 Tricromatic iniţial
 (0.38, 0.38) SDCM <5
 Putere de intrare iniţială
 19.6 W
 Toleranţă consum de curent
 +/-11%
 Toleranţă indice iniţial de redare a culorii
 -2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 100000 h
 10 %
 Intreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
 L96
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Temperatura ambientală de performanţă Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
 Not applicable
 Product Data
 Cod complet produs
 871869698797100
 Nume comandă produs
 BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S
 EAN/UPC - Produs
 8718696987971
 Cod de comandă
 98797100
 Numărător SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărător SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 910925864585
 Greutate netă SAP (bucată)
 4,750 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

 Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp307-led30-4s-740-i-dm50-48-60s-249931>