

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S

General Information
Cod familie LĂfmpi
LED99
[LED module 9900 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 740
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfĂi de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂf
FG
[Sticla plata]
LĂfĂime fascicul de luminĂf corp de iluminat
154° - 31° x 54°
InterfaĂf sistem de comandĂf
-
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cablul
-
ClasĂf de protecĂie IEC
Clasa de siguranĂf II
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanĂie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
DistribuĂie medie 50
ObservaĂii
*- Conform documentului indrumĂtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanĂelor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenĂf
relevantĂf in intreĂinerea fluxului luminos intre B50 Ė™i de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vieĂii utile medii (B50) reprezintĂf Ė™i valoarea B10.
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iĖ™i poate reduce automat
intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
10
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Cod familie de produse
BGP307
[ClearWay gen2]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂ
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenĂf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Curent de pornire
47 A
Timp de pornire
0,25 ms
Factor de putere (min.)
0.99
Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Sticlă securizată
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
48/60A
[Universal for diameter 48-60 mm adjustable]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
480 mm
Lățime totală
325 mm
Înălțime totală
150 mm
Suprafață proiectată reală
0,1151 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
150 x 325 x 480 mm (5.9 x 12.8 x 18.9 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Philips standard surge protection level kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
8600 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
146 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatic inițial
(0.38, 0.38) SDCM <5
Putere de intrare inițială
59 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L96
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
Not applicable
Product Data
Cod complet produs
871869698706300
Nume comandă produs
BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S
EAN/UPC - Produs
8718696987063
Cod de comandă
98706300
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925864605
Greutate netă SAP (bucată)
5,320 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp307-led99-4s-740-ii-dm50-48-60s-249950>