

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN**  
**BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18**

General Information

Cod familie LĂfmpi

LED18

[ LED module 1800 lm]

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb neutru 740

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Da

NumĂfr de unitĂfĂi de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSDD

[ Power supply unit with DynaDimmer]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilĂf

FG

[ Sticla plata]

LĂfĂime fascicul de luminĂf corp de iluminat

160° - 42° x 54°

InterfaĂf sistem de comandĂf

-

Conexiune

Conector push-in cu 5 pini

Cablu

-

ClasĂf de protecĂie IEC

Clasa de siguranĂf II

Marcaj de inflamabilitate

NO

[ -]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂf de garanĂie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuĂie medie 11

ObservaĂii

\*- Conform documentului indrumĂtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanĂelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenĂf relevantĂf in intreĂinerea fluxului luminos intre B50 Ė™i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieĂii utile medii (B50) reprezintĂf Ė™i valoarea B10.

\* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iĖ™i poate reduce automat intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

Yes

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

48

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

BGP307

[ ClearWay gen2]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂ

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenĂf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Consum de curent CLO iniĂial

11.4 W

Consum de curent CLO mediu

11.4 W

Consum de curent CLO final

11.6 W

Curent de pornire

12 A  
Timp de pornire  
0,27 ms  
Factor de putere (min.)  
0.98  
Controls and Dimming  
Cu reglarea intensității luminoase  
Da  
Mechanical and Housing  
Material carcasă  
Aluminiu turnat  
Material reflector  
-  
Material sistem optic  
Polycarbonate  
Material capac optic/lentilă  
Sticlă securizată  
Material fixare  
Aluminiu  
Dispozitiv de montare  
48/60A  
[ Universal for diameter 48-60 mm adjustable]  
Formă capac optic/lentilă  
Flat  
Finisaj capac optic/lentilă  
Transparent  
Lungime totală  
480 mm  
Lățime totală  
325 mm  
Înălțime totală  
150 mm  
Suprafață proiectată reală  
0,1151 m<sup>2</sup>  
Culoare  
GR  
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)  
150 x 325 x 480 mm (5.9 x 12.8 x 18.9 in)  
Approval and Application  
Cod protecție împotriva infiltrărilor  
IP66  
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]  
Cod de protecție împotriva impactului mecanic  
IK08  
[ 5 J vandal-protected]  
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)  
Philips standard surge protection level kV  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos inițial (flux de sistem)  
1522,5 lm  
Toleranță flux luminos  
+/-7%  
Randament luminos LED inițial  
134 lm/W  
Temperatură de culoare inițială corelată  
4000 K  
Indice inițial de redare a culorii  
70  
Tricromatic inițial  
(0.38, 0.38) SDCM <5  
Putere de intrare inițială  
11.4 W  
Toleranță consum de curent  
+/-11%  
Toleranță indice inițial de redare a culorii  
+/-2  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h  
10 %  
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă\* 100000 h  
L100  
Application Conditions  
Interval temperatură ambientală  
-40 to +50 °C  
Temperatura ambientală de performanță Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase  
0% (digital)  
Product Data  
Cod complet produs  
871869699708600  
Nume comandă produs  
BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18  
EAN/UPC - Produs  
8718696997086  
Cod de comandă  
99708600  
Numărator SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărător SAP - Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
910925865230  
Greutate netă SAP (bucată)  
5,750 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

