

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lampi

LED12

[LED Module 1200 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb cald 830

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Echipament

EB

[Electronic]

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Element optic

DF

[Element difuzor]

Tip capac optic/lentilă

FG

[Sticla plată]

Lămpăime fascicul de lumină corp de iluminat

160° - 42° x 54°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

Bloc de conectare prin înțurubare cu 3 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Marcaj UL

Nu

Perioadă de garanție

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Distribuție medie 11

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iETM poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Piese de schimb disponibile

Yes

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

29

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

In conformitate cu UE RoHS

Da

Marcaj WEEE

WEEE mark

Tip motor LED

LED

Clasă de întreținere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra

supratensiunii, sistem optic, capac frontal E[™] i piese mecanice
Cod familie de produse
BGP760
[DigiStreet Micro]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclina[°]ie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclina[°]ie pentru montare pe bra[°]
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
Frecven[°]Ăf de intrare
De la 50 panĂ la 60 Hz
Curent de pornire
15 A
Timp de pornire
0,295 ms
Curent balast
326 mA
Factor de putere (max.)
-
Factor de putere (min.)
0.96
Factor de putere (nom.)
0.89
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂ[°]ii luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasĂf
Aluminiu turnat
Material reflector
Policarbonat
Material sistem optic
Acrylate
Material capac optic/lentilĂf
SticlĂf
Material fixare
O[°]el inoxidabil
Dispozitiv de montare
62
[Spigot for diameter 62 mm]
FormĂf capac optic/lentilĂf
Flat
Finisaj capac optic/lentilĂf
Transparent
Lungime totalĂf
695 mm
LĂf[°]ime totalĂf
236 mm
InĂflĂf[°]ime totalĂf
103 mm
Suprafa[°]Ăf proiectatĂf realĂf
0,0578 m²
Culoare
DGR
Dimensiuni (inĂflĂf[°]ime x lĂf[°]ime x adancime)
103 x 236 x 695 mm (4.1 x 9.3 x 27.4 in)
Approval and Application
Cod protec[°]ie impotriva infiltrĂrilor
IP66
[Protejat impotriva pĂftrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apĂf]
Cod de protec[°]ie impotriva impactului mecanic
IK09
[10 J]
Protec[°]ie contra supratensiunii (regim comun/diferen[°]ial)
Nivel de protec[°]ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat panĂ la 6 kV in regim diferen[°]ial E[™] i 8 kV in regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos ini[°]ial (flux de sistem)
1092 lm
Toleran[°]Ăf flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED ini[°]ial
103 lm/W
TemperaturĂf de culoare ini[°]ialĂf corelatĂf
3000 K
Indice ini[°]ial de redare a culorii
80
TricromaticĂf ini[°]ialĂf
(0.43. 0.40) SDCM <5
Putere de intrare ini[°]ialĂf
10.6 W
Toleran[°]Ăf consum de curent
+/-11%
Toleran[°]Ăf indice ini[°]ial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de via[°]Ăf utilĂf 100000 h
10 %
Intre[°]inere la un flux luminos la durata medie de via[°]Ăf utilĂf* 100000 h
L97
Application Conditions

Interval temperaturÄf ambientalÄf
-40 to +50 °C
Temperatura ambientalÄf de performanÈÄf Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensitÄfÈii luminoase
Not applicable
Product Data
Cod complet produs
871869637680500
Nume comandÄf produs
BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62
EAN/UPC - Produs
8718696376805
Cod de comandÄf
37680500
NumÄfrÄftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumÄfrÄftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925863555
Greutate netÄf SAP (bucatÄf)
5,727 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp760-led12-830-ii-dm11-dgr-d9-62-249966>