

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48

General Information
Cod familie LĂfmpi
LED180
[LED module 18000 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb neutru 740
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfE»i de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂf
FG
[Sticla plata]
LĂfE»ime fascicul de luminĂf corp de iluminat
150° - 43° x 67°
InterfaE»Ăf sistem de comandĂf
-
Conexiune
Bloc de conectare prin inE»urubare cu 3 pini
Cablu
-
ClasĂf de protecE»ie IEC
Clasa de siguranĂfĂf I
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanE»ie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
DistribuE»ie extra largĂf 10
ObservaE»ii
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE»i poate reduce automat
intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
8
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
ClasĂf de intreE»inere
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupĂf caz):
placĂf LED, balast, unitĂfE»i de comandĂf, dispozitiv de protecE»ie contra
supratensiunii, sistem optic, capac frontal E»i piese mecanice
Cod familie de produse
BGP762
[DigiStreet Medium]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaE»ie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaE»ie pentru montare pe braE»
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
FrecvenE»Ăf de intrare
De la 50 panĂf la 60 Hz
Curent de pornire
53 A
Timp de pornire
0,3 ms
Factor de putere (min.)
0.99
Controls and Dimming

Cu reglarea intensităţii luminoase
 Da
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminiu turnat
 Material reflector
 Policarbonat
 Material sistem optic
 Acrylate
 Material capac optic/lentilă
 Sticlă
 Material fixare
 Oţel inoxidabil
 Dispozitiv de montare
 32/48
 [Spigot for diameter 32-48 mm]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 860 mm
 Lăţime totală
 361 mm
 Înălţime totală
 107 mm
 Suprafaţă proiectată reală
 0,068 m²
 Culoare
 DGR
 Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
 107 x 361 x 860 mm (4.2 x 14.2 x 33.9 in)
 Approval and Application
 Cod protecţie împotriva infiltrărilor
 IP66
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
 IK09
 [10 J]
 Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)
 Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial E[™] i 8 kV în regim comun
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos iniţial (flux de sistem)
 15480 lm
 Toleranţă flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED iniţial
 149 lm/W
 Temperatură de culoare iniţială corelată
 4000 K
 Indice iniţial de redare a culorii
 70
 Tricromatică iniţială
 (0.38. 0.38) SDCM <5
 Putere de intrare iniţială
 104 W
 Toleranţă consum de curent
 +/-11%
 Toleranţă indice iniţial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 100000 h
 10 %
 Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
 L97
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
 Not applicable
 Product Data
 Cod complet produs
 871869637834200
 Nume comandă produs
 BGP762 LED180-/740 I DX10 DGR 32-48
 EAN/UPC - Produs
 8718696378342
 Cod de comandă
 37834200
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărător SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 910925866226
 Greutate netă SAP (bucată)
 9,038 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corpur-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp762-led180-740-i-dx10-dgr-32-48-249984>