

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62

General Information

Cod familie LĂfmpi
LED280
[LED module 28000 lm]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb cald 830
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
NumĂfr de unitĂfE»i de echipament
2 units
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilĂf
FG
[Sticla plata]
LĂfE»ime fascicul de luminĂf corp de iluminat
61° x 150°
InterfaE»Ăf sistem de comandĂf

Conexiune

Bloc de conectare prin inE™urubare cu 3 pini
Cablu

-
ClasĂf de protecE»ie IEC
Clasa de siguranĂfĂf II
Marcaj de inflamabilitate
NO

[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadĂf de garanE»ie
5 ani

Tip sistem optic pentru exterior
DistribuE»ie largĂf 10
ObservaE»ii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™i poate reduce automat intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No
NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B
4

În conformitate cu UE RoHS

Da
Tip motor LED
LED

ClasĂf de întreE»inere
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupĂf caz):
placĂf LED, balast, unitĂfE»i de comandĂf, dispozitiv de protecE»ie contra
supratensiunii, sistem optic, capac frontal E™i piese mecanice

Cod familie de produse
BGP763

[DigiStreet Large]

Light Technical

Randament luminos orientat în sus

0
Unghi standard de inclinaE»ie în cap de stalp
0°

Unghi standard de inclinaE»ie pentru montare pe braE»
0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

FrecvenE»Ăf de intrare

De la 50 panĂf la 60 Hz

Curent de pornire

53 A

Timp de pornire

0,3 ms

Factor de putere (min.)

0.99

Controls and Dimming

Cu reglarea intensităţii luminoase
 Da
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminiu turnat
 Material reflector
 Policarbonat
 Material sistem optic
 Acrylate
 Material capac optic/lentilă
 Sticlă
 Material fixare
 Oţel inoxidabil
 Dispozitiv de montare
 62
 [Spigot for diameter 62 mm]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 1011 mm
 Lăţime totală
 361 mm
 Înălţime totală
 121 mm
 Suprafaţă proiectată reală
 0,08 m²
 Culoare
 DGR
 Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
 121 x 361 x 1011 mm (4.8 x 14.2 x 39.8 in)
 Approval and Application
 Cod protecţie împotriva infiltrărilor
 IP66
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
 IK09
 [10 J]
 Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)
 Surge protection level until 10 kV
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos iniţial (flux de sistem)
 24360 lm
 Toleranţă flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED iniţial
 116 lm/W
 Temperatură de culoare iniţială corelată
 3000 K
 Indice iniţial de redare a culorii
 80
 Tricromatic iniţial
 (0.43. 0.40) SDCM <5
 Putere de intrare iniţială
 210 W
 Toleranţă consum de curent
 +/-11%
 Toleranţă indice iniţial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 100000 h
 10 %
 Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
 L95
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
 Not applicable
 Product Data
 Cod complet produs
 871869637841000
 Nume comandă produs
 BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62
 EAN/UPC - Produs
 8718696378410
 Cod de comandă
 37841000
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 910925866248
 Greutate netă SAP (bucată)
 12,100 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bgp763-led240-830-ii-dw10-dgr-srg10-62-250007>