

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BSP791 LED92-4S/740 DM50 FG BK ORN1

General Information

Cod familie LÄfmpi

LED92

[LED module 9200 lm]

Culoare sursÄf de luminÄf

Alb neutru 740

SursÄf de luminÄf inlocuibilÄf

Da

NumÄfr de unitÄfÈ»i de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilÄf

FG

[Sticla plata]

LÄfÈ»ime fascicul de luminÄf corp de iluminat

30° - 5° x 153°

Conexiune

conector cu 3 pini compatibilÄf Wieland/Adels

Cablu

-

ClasÄf de protecÈ»ie IEC

Clasa de siguranÄf I

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadÄf de garanÈ»ie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuÈ»ie medie 50

ObservaÈ»ii

*- Conform documentului indrumÄftor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÈ»elor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÈ»Äf relevantÄf in intreÈ»inerea fluxului luminos intre B50 È»i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieÈ»ii utile medii (B50) reprezintÄf È»i valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÈ»i poate reduce automat intensitatea luminoasÄf pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumÄfr de produse pe MCB de 16 A tip B

9

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

ClasÄf de intreÈ»inere

Corpul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (dupÄf caz): balast, unitÄfÈ»i de comandÄf, dispozitiv de protecÈ»ie contra supratensiunii, capac frontal È»i piese mecanice

Cod familie de produse

BSP791

[MICENAS]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0,03

Unghi standard de inclinaÈ»ie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaÈ»ie pentru montare pe brÄ»

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

FrecvenÈ»Äf de intrare

50 sau 60 Hz

Curent de pornire

80 A

Timp de pornire

0,15 ms

Factor de putere (min.)

0.93
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
SMS
[Suspension set simple, standard]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
385 mm
Lățime totală
385 mm
Înălțime totală
561 mm
Suprafață proiectată reală
0,102 m²
Culoare
black
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
561 x 385 x 385 mm (22.1 x 15.2 x 15.2 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP44
[Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva improvercilor]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK09
[10 J]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 4 kV în regim diferențial ETM i 4 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
7912 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
141 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥70
Tricromatic inițial
(0.381, 0.379) SDCM <3
Putere de intrare inițială
56 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L96
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță T_p
25 °C
Product Data
Cod complet produs
871869910896000
Nume comandă produs
BSP791 LED92-4S/740 DM50 FG BK ORN1
EAN/UPC – Produs
8718699108960
Cod de comandă
10896000
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărator SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
912300023782
Greutate netă SAP (bucată)
10,925 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bsp791-led92-4s-740-dm50-fg-bk-orn1-250014>