

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT STRADAL SI ILUMINAT URBAN
BSP791 LED61-4S/830 DN10 FG BK

General Information

Cod familie lĂfmpi

LED61

[LED module 6100 lm]

Culoare sursĂf de luminĂf

Alb cald 830

SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf

Da

NumĂfr de unitĂfĂi de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilĂf

FG

[Sticla plata]

LĂfĂime fascicul de luminĂf corp de iluminat

26° - 7° x 157°

Conexiune

conector cu 3 pini compatibilĂf Wieland/Adels

Cablu

-

ClasĂf de protecÈie IEC

Clasa de siguranĂf I

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂf de garanÈie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuÈie îngustĂf 10

ObservaÈii

*- Conform documentului indrumĂftor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÈelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÈĂf relevantĂf in intreÈinerea fluxului luminos intre B50 È™i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieÈii utile medii (B50) reprezintĂf È™i valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÈ™i poate reduce automat intensitatea luminoasĂf pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumĂfr de produse pe MCB de 16 A tip B

9

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

ClasĂf de intreÈinere

Corpul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (dupĂf caz): balast, unitĂfĂi de comandĂf, dispozitiv de protecÈie contra supratensiunii, capac frontal È™i piese mecanice

Cod familie de produse

BSP791

[MICENAS]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0,03

Unghi standard de inclinaÈie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaÈie pentru montare pe brĂf

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

FrecvenÈĂf de intrare

50 sau 60 Hz

Curent de pornire

80 A

Timp de pornire

0,15 ms

Factor de putere (min.)

0.91
 Controls and Dimming
 Cu reglarea intensității luminoase
 Nu
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminiu
 Material reflector
 -
 Material sistem optic
 Polymethyl methacrylate
 Material capac optic/lentilă
 Sticlă
 Material fixare
 Aluminiu
 Dispozitiv de montare
 SMS
 [Suspension set simple, standard]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 385 mm
 Lățime totală
 385 mm
 Înălțime totală
 561 mm
 Suprafață proiectată reală
 0,102 m²
 Culoare
 black
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 561 x 385 x 385 mm (22.1 x 15.2 x 15.2 in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP44
 [Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva improvercilor]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK09
 [10 J]
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 4 kV în regim diferențial E[™] i 4 kV în regim comun
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 5270 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED inițial
 112 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 3000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 ≥80
 Tricromatic inițial
 (0.433, 0.403) SDCM <3
 Putere de intrare inițială
 47 W
 Toleranță consum de curent
 +/-11%
 Toleranță indice inițial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
 10 %
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
 L96
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Product Data
 Cod complet produs
 871869910898400
 Nume comandă produs
 BSP791 LED61-4S/830 DN10 FG BK
 EAN/UPC – Produs
 8718699108984
 Cod de comandă
 10898400
 Număr SAP – Cantitate per pachet
 1
 Număr SAP – Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 912300023784
 Greutate netă SAP (bucată)
 10,925 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban-bsp791-led61-4s-830-dn10-fg-bk-250015>